

# Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### JIB 2255M-7 Круглопильный станок

Артикул: 0114020438000



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **32 900 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

|  |  |
|--|--|
| <b>Комплектация</b>                      | Круглопильный станок JIB 2255M-7<br>Плавный старт<br>Расширитель стола<br>Пильный диск 255 x 30 x 3 мм, 48 Т<br>Алюминиевая вставка<br>Быстросъемная защита пильного диска<br>Быстросъемный расклинивающий нож<br>Боковой упор для высоких/низких заготовок<br>Толкатель заготовки<br>Порт для отвода пыли<br>Угловой упор (транспорт) |
| <b>Номер декларации соответствия</b>     | ЕАЭС N RU Д-СН.РА03.В.89576-24   |
| <b>Номинальная потребляемая мощность</b> | 2,1 кВт  |
| <b>Диаметр пильного диска</b>            | 254 мм   |
| <b>Посадочный диаметр диска</b>          | 30 мм  |
| <b>Диск Дадо</b>                         | 203,2 x 12,7 мм  |

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>Максимальный диаметр дисков ДАДО</b>                 | 203,2 мм                   |
| <b>Посадочный диаметр дисков ДАДО</b>                   | 16 мм                      |
| <b>Номинальное напряжение / Частота тока</b>            | 230В / 50 Гц               |
| <b>Частота вращения пилы</b>                            | 4200 об/мин                |
| <b>Угол наклона пильного диска</b>                      | 0-45°                      |
| <b>Максимальная глубина пиления при 90°</b>             | 80 мм                      |
| <b>Максимальная глубина пиления при 45°</b>             | 58 мм                      |
| <b>Максимальная ширина распила справа от диска</b>      | 610 мм                     |
| <b>Расстояние от пильного диска до Т-трека (слева)</b>  | 156.05 мм                  |
| <b>Расстояние от пильного диска до Т-трека (справа)</b> | 127.25 мм                  |
| <b>Размер рабочего стола (Д x Ш)</b>                    | 550 x 570 мм               |
| <b>Расширитель стола (Д x Ш)</b>                        | 195 x 570 мм               |
| <b>Диаметр патрубка аспирации внутренний</b>            | 57,6 мм                    |
| <b>Диаметр патрубка аспирации внешний</b>               | 63,3 мм                    |
| <b>Размеры в собранном виде (Д x Ш x В)</b>             | 650 x 760 x 390 мм         |
| <b>Размеры в упаковке (Д x Ш x В)</b>                   | 725 x 689 x 365 мм         |
| <b>Масса нетто / брутто</b>                             | 20 / 22 кг                 |
| <b>Описание для анонса</b>                              | Мощность двигателя 2,1 кВт |

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Сайт</b>                   | <a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>                      |
| <b>Телефон</b>                | +7 (900) 246-86-60   |
| <b>Юридический адрес</b>      | 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 |
| <b>Банк</b>                   | Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк   |
| <b>БИК</b>                    | 040349602  |
| <b>Расчетный счет</b>         | 40802810230000073752   |
| <b>Корреспондентский счет</b> | 30101810100000000602   |

## ОПИСАНИЕ

- Двигатель мощностью 2100 Вт с частотой вращения 4200 об/мин для эффективной продольной и поперечной резки тонких и грубых материалов.
- Правый и задний выдвижные расширители стол обеспечивает большее рабочее пространство для поддержки материала
- Большой рабочий стол из литого алюминия обеспечивает высокую точность рабочей поверхности
- Магнитный пускатель и защита от перегрузки обеспечивает безопасность пользователя
- Литой алюминиевый подъемный механизм обеспечивает быструю, плавную и точную регулировку глубины реза
- Защита пильного диска обеспечивая беспрепятственный обзор среза.
- Алюминиевая литая вставка стола на магнитном креплении повышает точность резки.
- Комбинированный параллельный упор, позволяющий работать как с высокими, так и с низкими заготовками, а так же выступать опорой расширителя стола в крайнем правом положении для более удобной работы с большими заготовками
- Легкая конструкция станка позволяет перемещать его в любое место мастерской

Сформировано 21.06.2026 11:53 · INTERTOOL.RU