

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

JIB 7255G Торцовочная пила

Артикул: 1111020235000



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **23 000 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Комплектация	Пильный диск Мешок для пыли Фланец 30 мм Плавный старт Лазерный указатель Прижимная струбцина
Номер декларации соответствия	ЕАЭС N RU Д-СН.РА09.В.86154/24
Номинальная потребляемая мощность	2,2 кВт
Номинальное напряжение / Частота тока	230 В / 50 Гц
Максимальный диаметр пильного диска	254 мм
Посадочный диаметр пильного диска:	30 мм
Частота вращения пильного диска на холостом ходу	5000 об/мин
Угол наклона пильного диска	45° влево

Поворот основания	45° влево / 45° вправо
Установленные углы поворота основания	0° / 15° / 22.5° / 31.6° / 45°
Глубина пиления при 90° x 90°	70 x 305 мм
Глубина пиления при 90° x 45°	70 x 200 мм
Глубина пиления при 45° x 90°	43 x 305 мм
Диаметр патрубка аспирации внеш / внутр	42 / 33 мм
Размеры основания с открытыми расширениями	599 x 784 мм
Размеры основания с закрытыми расширениями	738 x 494 мм
Размеры станка в собранном виде (ДхШхВ):	738 x 494 x 600 мм
Размеры станка в упаковке (ДхШхВ)	810 x 560 x 440 мм
Вес нетто/брутто	15.5/19.3 кг
Описание для анонса	Мощность двигателя 2,2 кВт Диаметр пильного диска 254 мм

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

- Мощный двигатель с прямым приводом мощностью 2200 Вт обеспечивает повышенную производительность и частоту вращения пильного диска на холостом ходу 5000 об/мин.
- Компактная конструкция пилы с механизмом протяжки пильного узла, повышает жесткость для получения более точных резов.
- Встроенный лазер четко показывает линию реза независимо от поворота пильного узла.
- Пиление под углом до 45° с наклоном влево.
- Поворот основания вправо и влево на 45 градусов.

- Эргономичный дизайн D-образной ручки пильного узла для более удобной и комфортной работы.
- Усиленный алюминиевый упор
- Прозрачная защита пильного диска улучшает видимость заготовки
- Прижим для точного позиционирования заготовок
- Удобная ручка для переноски
- Блокировка пильного диска
- Ограничитель глубины реза
- Стальные расширения основания

Сформировано 21.06.2026 11:41 · INTERTOOL.RU