

Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60


р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

JIB BS1001 Ленточнопильный станок

Артикул: 0210020224000



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **35 700 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Комплектация	Пильное полотно T10 / 1712 X 9.5 X 0.35 6ТPI Параллельный упор Угловой упор (транспорт) Подсветка рабочей зоны Шестигранные ключи 3 мм, 6 мм Гаечный ключ Н (10 мм) * Открытая металлическая подставка в комплект не входит и приобретается отдельно.
Номер декларации соответствия	ЕАЭС N RU Д-СН.РА09.В.86223/24
Мощность двигателя выходная	0,6 кВт
Мощность двигателя потребляемая/пусковой ток	0,9 кВт/4А
Номинальное напряжение/частота тока	230 В /50 Гц
Диаметр маховика	254 мм

Высота распиловки	100 мм
Максимальная ширина заготовки (слева от пилы)	240 мм
Скорость движения полотна пилы	730 м/мин
Ширина полотна пилы	3,5-12,7 мм
Длина полотна пилы	1712 мм
Наклон стола	0-45°
Размер стола	335 x 340 мм
Диаметр патрубка аспирации опилок	47 / 62 / 99 мм
Размеры в упаковке (Д x Ш x В)	887 x 390 x 475 мм
Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)	686 x 457 x 838 мм
Масса нетто / брутто	36 / 39 кг
Описание для анонса	Высота распиловки 100 мм Мощность двигателя 0,6 кВт
Мобильная база универсальная	https://www.harvey-rus.ru/catalog/aksessuary-dlya-lentochnopilnykh-stankov/mobilnaya-baza-dlya-universalnaya/

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

- Мощность двигателя 600 Вт
- Прочный литой чугунный стол с наклоном от 0° до 45°
- 3-подшипниковые направляющие пильного полотна над и под столом
- Сбалансированные маховики с прорезиненной поверхностью
- Удлинитель рабочего стола
- Индикатор натяжения пильного полотна

- Дополнительная светодиодная подсветка
- Система быстрого сброса натяжения пильного полотна
- * Подставка в комплект не входит и приобретается отдельно

Сформировано 21.06.2026 09:04 · INTERTOOL.RU