

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60


р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Долбежный (пазовальный) станок JIB MS3-8

Артикул: 0804020411000



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **47 400 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Комплектация	Долбежно-пазовальный станок JIB MS3-8 Подставка под инструменты Прижим [быстрозажимные тиски] Сверло-долото 6 мм/8 мм /10 мм /12 мм Удлинительный блок Руководство по эксплуатации
Максимальный размер сверла	10 мм
Максимальный размер долота	12 мм
Посадочное место долота	16 мм
Расстояние от оси патрона до колонны	150 мм
Тип патрона	B16
Число оборотов шпинделя	1440 об/мин
Максимальная ширина заготовки	216 мм

Максимальная толщина заготовки	153 мм
Максимальное расстояние от упора до центра резца	102 мм
Максимальная глубина долбления	76 мм
Максимальный ход долота	118 мм
Максимальное расстояние от стойки до долота	127 мм
Размер стола	310 x 260 мм
Номинальное напряжение	230 В
Частота тока	50 Гц
Потребляемая мощность / пусковой ток	0,56 кВт / 2,4А
Мощность двигателя	0,37 кВт
Размеры основания (Д x Ш)	349 x 412 мм
Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)	735 x 350 x 815 мм
Размеры станка в упаковке (Д x Ш x В)	670 x 450 x 340 мм
Масса нетто / брутто	39 / 41 кг
Описание для анонса	Мощность двигателя 0,37 кВт

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Долбежно-пазовальный станок JIB MS3-8 служит для подготовки деталей под стыковку методом соединения шип-паз. Станок оснащен двигателем 370 Вт

Станок и детали выполнены из массивного чугуна.

Конструкция имеет зафиксированную под углом 90 градусов колонну

Станок оснащен подставкой под инструменты

Рабочий стол размером 310 x 260 мм с регулируемым упором

Станок оснащен многопозиционной ручкой регулировки глубины

Ограничитель глубины долбления

В комплект входит 4 долота 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм

Сформировано 21.06.2026 11:44 · INTERTOOL.RU