

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Торцовочная пила JIB 7305B-2

Артикул: 1111020232000



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **34 700 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Комплектация	Мешок для пыли Пильный диск Фланец 30 мм Плавный старт Лазерный указатель Прижимная струбцина
Номер декларации соответствия	ЕАЭС N RU Д-CN.РА09.В.86154/24
Номинальная потребляемая мощность:	2 кВт
Номинальное напряжение / Частота тока:	230 В / 50 Гц
Диаметр пильного диска:	305 мм
Посадочный диаметр диска:	30 мм
Частота вращения пильного диска на холостом ходу:	4500 об/мин
Угол наклона пильного узла	-45...+45 °

Угол наклона пильного диска	45° влево / 45° вправо
Поворот основания	45° влево / 45° вправо
Установленные углы поворота основания	0° / 15° / 22.5° / 31.6° / 45°
Наклон пильного диска	левый, правый
Глубина пиления при 0° x 90°	340 x 105 мм
Глубина пиления при 0° x 45°(слева):	340 x 48 мм
Глубина пиления при 0° x 45° (справа):	340 x 40 мм
Глубина пиления при ±45° x 90°	235 x 105 мм
Глубина пиления при +45° x 45° (слева):	235 x 48 мм
Диаметр патрубка аспирации внеш / внутр	42 / 33 мм
Размеры основания с открытыми расширениями	782 x 922 мм
Размеры основания с закрытыми расширениями	782 x 601 мм
Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)	782 x 601 x 670 мм
Размеры станка в упаковке (ДxШxВ):	860 x 575 x 500 мм
Вес нетто / брутто:	20 / 22.5 кг
Описание для анонса	Мощность двигателя 2 кВт Диаметр пильного диска 305 мм
Инструкция JIB 7305B-2 (21092022).pdf	https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/710/4wm9abycjxr51ek2x7pquvp57saioxr2/Инструкция JIB 7305B-2 (21092022).pdf
JIB 7305B-2 (21092022).pdf	https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/1f7/1f74a0cc0cca6ad03073a54aa7a63583/JIB 7305B-2_21092022_.pdf

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602

ОПИСАНИЕ

- Мощный двигатель 2 кВт с системой плавного пуска обеспечивает высокий крутящий момент, передаваемый через ременную передачу на вал.
- Встроенный лазер четко показывает линию реза независимо от поворота пильного узла.
- Хромированные направляющие на подшипниках для обеспечения точной резки.
- Массивное алюминиевое основание улучшает устойчивость пилы в работе и обеспечивает более точную резку.
- Интегрированная система верхнего и нижнего боковых упоров обеспечивает дополнительную жесткость для более точных торцевых резов и резов под углом.
- Пила обладает большой режущей способностью, легко считываемой шкалой настроек, наклоном пильного узла для эффективной работы и легкодоступным управлением.
- Светодиодная LED подсветка улучшает видимость резки при работе на пиле.
- Прозрачная защита пильного диска улучшает видимость заготовки.
- Прижим для точного позиционирования заготовок.
- Наклон пильного диска вправо и влево максимальный угол $+45$ град с дополнительным фиксированным положением на $33,9$ град.
- Поворот влево и вправо на углы ± 45 град с с дополнительными фиксированными положениями $0, 15, 22,5, 31,6, 45$ град.
- Ограничитель глубины реза.
- Блокировка пильного диска.
- Сдвоенный выключатель для удобства работы как правой так и левой рукой .
- Удобная ручка для переноски.
- Расширения основания из литого алюминия
- Регулируемый ограничитель угла наклона диска вправо