

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

JIB BDS610 Тарельчато - ленточный шлифовальный станок

Артикул: 0703020391000



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **59 000 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Комплектация	Шлифовальный станок JIB BDS610 Шлифовальная лента 1219 x 152 мм Шлифовальный диск 254 мм Чугунный рабочий стол Угловой упор (транспорт) Руководство пользователя
Номер декларации соответствия	ЕАЭС N RU Д-CN.PA04.B.24034/25
Диаметр тарелки	254 мм
Частота вращения тарелки	1400 об/мин
Размер стола [дисковый узел]	355 x 200 мм
Угол наклона стола [дисковый узел]	0° - 45°
Длина абразивной ленты	1219 мм
Ширина абразивной ленты	152 мм

Скорость абразивной ленты	8,6 м/с
Размер упора [ленточный узел]	200 x 120 мм
Угол наклона упора [ленточный узел]	0° - 90°
Диаметр патрубка аспирации опилок	63,5 мм
Номинальное напряжение	230 В
Частота тока	50 Гц
Потребляемая мощность / пусковой ток	0,825 кВт / 4 А
Мощность двигателя	0,55 кВт
Размер основания (Д x Ш)	560 x 260 мм
Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)	725 x 410 x 450 мм
Размеры станка в упаковке (Д x Ш x В)	720 x 710 x 740 мм
Масса нетто / брутто	44 / 46 кг
Описание для анонса	Мощность двигателя 0,55 кВт Диск 254 мм / Лента 152 x 1219 мм
Мобильная база для JIB BDS610	https://www.harvey-rus.ru/catalog/aksessuary-dlya-shlifovalnykh-stankov/mobilnaya-baza-dlya-jib-bds610/

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

- Асинхронный двигатель выходной мощностью 550 Вт
- Шлифовальный узел с регулируемым углом наклона.
- Быстрая замена шлифовальной ленты.
- Чугунный рабочий стол.
- Транспортёр.

- Простое ослабление натяжения шлифовальной ленты путем поворота ручки.
- Чугунное основание.

Сформировано 13.05.2026 20:26 · INTERTOOL.RU