

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-KOMMЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

JIB DP8 Сверлильный станок

Артикул: 0810020226000



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **14 100 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Комплектация	Ключевой патрон Рабочий стол 165 x 165 мм Тиски Защита патрона Лазерная система указания оси сверления Шестигранные ключи 3 мм, 4 мм
Номер декларации соответствия	ЕАЭС N RU Д-CN.РА09.В.86244/24
Максимальный размер сверла	13 мм
Расстояние от оси патрона до колонны	100 мм
Тип патрона	В16
Число оборотов шпинделя	550-2500 об/мин, 5 ступеней
Ход пиноли шпинделя	50 мм

Максимальное расстояние от шпинделя до стола	215 мм
Максимальное расстояние от шпинделя до основания	295 мм
Минимальный диаметр сверла	1,5 мм
Размер стола (Д x Ш)	165 x 166 мм
Номинальное напряжение	230 В, 50 Гц
Мощность двигателя	0,25 кВт
Потребляемая мощность / пусковой ток	0,4 кВт/1,7А
Размеры в упаковке (Д x Ш x В)	463 x 370 x 247 мм
Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)	215 x 435 x 580 мм
Масса нетто/брутто	14,5/15,5 кг
Описание для анонса	Вылет шпинделя 100 мм Ход пиноли шпинделя 50 мм

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

- Компактный станок с увеличенным расстоянием от патрона до колонны
- Асинхронный двигатель 250 Вт
- 5 скоростей
- Прочное чугунное основание
- Жесткий рабочий стол из чугуна
- Подсветка рабочей зоны
- Лазерная система указания оси сверления
- Термозащита двигателя от перегрузки