

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### **JIB MC1218VDA Токарный станок**

Артикул: 0902020249000



#### **Характеристики**

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **54 600 ₺** (с НДС)

#### **Технические характеристики**

<b>Комплектация</b>	Подручник шириной 150 мм Планшайба диаметром 76 мм Четырехзубцовый поводковый центр МК-2 Вращающийся упорный центр задней бабки Выбивной шток Подставка под инструменты Лампа подсветки на гибкой ножке Поликлиновый ремень
<b>Номер декларации соответствия</b>	ЕАЭС N RU Д-CN.РА09.В.69029/24
<b>Максимальный диаметр обработки над станиной</b>	305 мм
<b>Расстояние между центрами (максимальная длина заготовки)</b>	450 мм
<b>Мощность двигателя</b>	0,75 кВт

<b>Мощность двигателя потребляемая (пусковой ток)</b>	1,125 кВт / 5А
<b>Номинальное напряжение</b>	230 В
<b>Частота тока</b>	50 Гц
<b>Скорость шпинделя (переменная)</b>	500-1800 об/мин (низкий диапазон); 1000-3800 об/мин (высокий диапазон)
<b>Индикация значения оборотов шпинделя</b>	цифровая
<b>Резьба шпинделя</b>	M33 x 3,5
<b>Длина упора</b>	150 мм
<b>Высота стола от пола</b>	200 мм
<b>Конус шпинделя</b>	MK2
<b>Ход пиноли задней бабки</b>	45 мм
<b>Конус пиноли задней бабки</b>	MK2
<b>Число позиций делительного приспособления</b>	24 позиции
<b>Габариты упаковки (Д x Ш x В)</b>	900 x 320 x 470 мм
<b>Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)</b>	910 x 450 x 700 мм
<b>Вес нетто / брутто</b>	40 / 42 кг
<b>Описание для анонса</b>	Диаметр обработки 305 мм Мощность двигателя 0,75 кВт Бесступенчатая регулировка оборотов с реверсом
<b>Подставка для токарного станка</b>	<a href="https://www.harvey-rus.ru/catalog/aksessuary-dlya-tokarnykh-stankov/podstavka-dlya-tokarnogo-stanka/">https://www.harvey-rus.ru/catalog/aksessuary-dlya-tokarnykh-stankov/podstavka-dlya-tokarnogo-stanka/</a>

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

<b>Сайт</b>	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
<b>Телефон</b>	+7 (900) 246-86-60
<b>Юридический адрес</b>	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
<b>Банк</b>	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
<b>БИК</b>	040349602
<b>Расчетный счет</b>	40802810230000073752
<b>Корреспондентский счет</b>	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

- Плавная регулировка скорости : 500-1800/1000-3800 об/мин
- Электронное управление оборотами двигателя обеспечивает изменение частоты вращения без потери мощности
- Реверс шпинделя
- Цифровой дисплей , отображающий скорость вращения шпинделя
- Прочная станина из высококачественного чугуна
- Поверхность станины ровная и хорошо отшлифована
- Станок имеет качественное покрытие двумя видами порошковой краски
- Лампа подсветки на гибкой ножке
- Удобные ручки для переноски станка

\* Можно дополнительно приобрести опциональный расширитель станины на 670 мм, позволяющий обеспечить расстояние между центрами (максимальную длину заготовки) в 670 мм.

Сформировано 06.05.2026 22:55 · INTERTOOL.RU