

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

JIB MC1218VDA Токарный станок

Артикул: 0902020249000



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **54 600 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Комплектация	Подручник шириной 150 мм Планшайба диаметром 76 мм Четырехзубцовый поводковый центр МК-2 Вращающийся упорный центр задней бабки Выбивной шток Подставка под инструменты Лампа подсветки на гибкой ножке Поликлиновый ремень
Номер декларации соответствия	ЕАЭС N RU Д-CN.РА09.В.69029/24
Максимальный диаметр обработки над станиной	305 мм
Расстояние между центрами (максимальная длина заготовки)	450 мм
Мощность двигателя	0,75 кВт

Мощность двигателя потребляемая (пусковой ток)	1,125 кВт / 5А
Номинальное напряжение	230 В
Частота тока	50 Гц
Скорость шпинделя (переменная)	500-1800 об/мин (низкий диапазон); 1000-3800 об/мин (высокий диапазон)
Индикация значения оборотов шпинделя	цифровая
Резьба шпинделя	M33 x 3,5
Длина упора	150 мм
Высота стола от пола	200 мм
Конус шпинделя	MK2
Ход пиноли задней бабки	45 мм
Конус пиноли задней бабки	MK2
Число позиций делительного приспособления	24 позиции
Габариты упаковки (Д x Ш x В)	900 x 320 x 470 мм
Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)	910 x 450 x 700 мм
Вес нетто / брутто	40 / 42 кг
Описание для анонса	Диаметр обработки 305 мм Мощность двигателя 0,75 кВт Бесступенчатая регулировка оборотов с реверсом
Подставка для токарного станка	https://www.harvey-rus.ru/catalog/aksessuary-dlya-tokarnykh-stankov/podstavka-dlya-tokarnogo-stanka/

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

- Плавная регулировка скорости : 500-1800/1000-3800 об/мин
- Электронное управление оборотами двигателя обеспечивает изменение частоты вращения без потери мощности
- Реверс шпинделя
- Цифровой дисплей , отображающий скорость вращения шпинделя
- Прочная станина из высококачественного чугуна
- Поверхность станины ровная и хорошо отшлифована
- Станок имеет качественное покрытие двумя видами порошковой краски
- Лампа подсветки на гибкой ножке
- Удобные ручки для переноски станка

* Можно дополнительно приобрести опциональный расширитель станины на 670 мм, позволяющий обеспечить расстояние между центрами (максимальную длину заготовки) в 670 мм.

Сформировано 21.06.2026 11:39 · INTERTOOL.RU