

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-KOMMЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### **JIB MJ12II - 1600 Круглопильный станок**

Артикул: 0102020006000



#### **Характеристики**

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **270 300 ₺** (с НДС)

#### **Технические характеристики**

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Комплектация</b>                  | Профессиональный параллельный упор с фиксатором Угловой упор (транспорт) с шиной Угловой упор (транспорт) с 2-мя привалочными плоскостями под 90 град Эксцентриковый прижим заготовок Защита пильного диска с выводом под пылеудаление Расклинивающий нож<br>*Пильный диск в комплект не входит |
| <b>Номер декларации соответствия</b> | RU Д-СН.АД10.В.00998/18   |
| <b>Мощность двигателя выходная</b>   | 3 кВт 400 В 3-фазный  |
| <b>Основной стол</b>                 | 385 x 800 мм  |
| <b>Боковые расширитель (чугун)</b>   | 440 x 800 мм  |
| <b>Боковые расширитель</b>           | 310 x 500 мм  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Размер подвижного стола</b>                     | 1600 x 270 мм   |
| <b>Расширитель подвижного стола</b>                | 680 x 580 мм  |
| <b>Ход подвижного стола</b>                        | 1600 мм   |
| <b>Размеры основного пильного диска</b>            | 315 x 30 x 3 мм   |
| <b>Размеры подрезного пильного диска</b>           | 100 x 20 x 2 мм   |
| <b>Скорость основного пильного диска</b>           | 4500 об/мин   |
| <b>Скорость подрезного пильного диска</b>          | 8500 об/мин   |
| <b>Наклон вала</b>                                 | Вправо  |
| <b>Макс. высота пропила при 90°</b>                | 100 мм  |
| <b>Макс. высота пропила при 45°</b>                | 88 мм   |
| <b>Макс. продольный распил справа от пилы</b>      | 1220 мм   |
| <b>Диаметр вала</b>                                | 30 мм   |
| <b>Диаметр патрубка аспирации</b>                  | 98 мм   |
| <b>Вес станка нетто / брутто</b>                   | 225 / 280 кг  |
| <b>Размеры в упаковке (ДхШхВ)</b>                  | 930 x 750 x 1000 мм вес 230 кг (станок), 1660 x 250 x 300 мм вес 50 кг (параллельный упор)  |
| <b>Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)</b> | 3300 x 2010 x 1150 мм   |
| <b>Описание для анонса</b>                         | Мощность двигателя 3 кВт Подвижный стол 1600 мм Подрезной диск  |
| <b>Универсальная мобильная база СМВ900</b>         | <a href="https://www.harvey-rus.ru/catalog/aksessuary-dlya-lentochnopilnykh-stankov/universalnaya-mobilnaya-baza-cmb900/">https://www.harvey-rus.ru/catalog/aksessuary-dlya-lentochnopilnykh-stankov/universalnaya-mobilnaya-baza-cmb900/</a> |

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Сайт</b>                   | <a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>                      |
| <b>Телефон</b>                | +7 (900) 246-86-60   |
| <b>Юридический адрес</b>      | 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 |
| <b>Банк</b>                   | Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк   |
| <b>БИК</b>                    | 040349602  |
| <b>Расчетный счет</b>         | 40802810230000073752   |
| <b>Корреспондентский счет</b> | 30101810100000000602   |

## ОПИСАНИЕ

- Асинхронный двигатель повышенной мощности 3 кВт
- Подвижный стол с ходом каретки 1600 мм
- Подрезной диск расположен перед основным диском и позволяет проводить распиловку плитных материалов без риска появления сколов
- Корпусная конструкция
- Пила наклоняется от подвижного стола (правый наклон)
- Большой чугунный стол с чугунными удлинителями для обеспечения максимальной опоры материала.
- Подвижный угловой упор для использования в Т-образном пазу с предустановленными углами на 45° и 90°.

Сформировано 21.06.2026 11:59 · INTERTOOL.RU