

# Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### JIВ PТ200А В Фуговально-рейсмусовый станок

Артикул: 0610020221000-1010020258000



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **40 400 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

|  |   |
|--|---|
| Комплектация                                 | Параллельный упор<br>Защита режущего вала<br>Коллектор для системы пылеудаления<br>Толкатели для безопасной работы<br>Один комплект ножей<br>Открытая подставка |
| Номер декларации соответствия                | ЕАЭС N RU Д-CN.PA09.B.86223/24  |
| Мощность двигателя выходная                  | 1,5 кВт   |
| Мощность двигателя потребляемая/пусковой ток | 2,25 кВт/10А  |
| Номинальное напряжение / Частота тока        | 230 В / 50 Гц   |
| Частота вращения режущего вала               | 9000 об/мин, 18000 резов в минуту   |
| Число ножей режущего вала                    | 2   |

|   |   |
|---|---|
| Размер ножей  | 210 x 22 x 1,9 мм                               |
| Диаметр режущего вала   | 50 мм   |
| Диаметр патрубка аспирации                                    | 63 /98.5 мм                                     |
| Ширина реза   | 204 мм  |
| Максимальная глубина реза при полной ширине (фугование)       | 2,5 мм  |
| Длина фуговального стола                                      | 704 мм  |
| Скорость подачи заготовки                                     | 4 м/мин   |
| Размеры параллельного упора (Д x В)                           | 540 x 127 мм                                    |
| Угол наклона параллельного упора                              | 45°   |
| Максимальная глубина реза при полной ширине (рейсмусование)   | 2 мм  |
| Максимальная высота заготовки                                 | 120 мм  |
| Максимальная глубина съём при рейсмусовании при полной ширине | 2 мм  |
| Минимальная высота заготовки                                  | 5 мм  |
| Размеры в упаковке (Д x Ш x В)                                | 850 x 430 x 478 мм (станок)                     |
| Размеры в упаковке (Д x Ш x В)                                | 90 x 90 x 515 мм (подставка)                    |
| Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)                   | 760 x 426 x 943 мм                              |
| Масса нетто / брутто  | 29,3 / 32,3 кг                                  |
| Описание для анонса   | Мощность двигателя 1,5 кВт Ширина столов 204 мм |

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

|                        |   |
|------------------------|---|
| Сайт                   | <a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>                     |
| Телефон                | +7 (900) 246-86-60  |
| Юридический адрес      | 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рапишевская, д.170, корпус 2, квартира 16 |
| Банк                   | Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк  |
| БИК                    | 040349602   |
| Расчетный счет         | 40802810230000073752  |
| Корреспондентский счет | 30101810100000000602  |

## ОПИСАНИЕ

- Комбинированный настольный фуговально-рейсмусовый станок максимально сберегает рабочее пространство мастерской.
- Мощный двигатель 1,5 кВт для продуктивной работы
- Скорость вращения режущего вала 9000 об/мин. для высокой чистоты обработки
- Жесткая и прочная стальная рама станка и качественный легкосплавный рабочий стол фуганка
- Когтевая защита от отброса заготовки
- Все рабочие регулировки осуществляются без использования инструментов

\*Открытая подставка входит в комплект

Сформировано 24.06.2026 05:36 · INTERTOOL.RU