

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фрезерный станок JIB VSM-50

Артикул: 0510020271000



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **35 200 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Комплектация	2 расширителя стола Цанги 6 мм, 8 мм, 12 мм Параллельный упор Упор с защитой от обратной отдачи Верхний прижим Фронтальный прижим Угловой упор (транспортёр)
Номер декларации соответствия	ЕАЭС N RU Д-СН.РА09.В.86223/24
Максимальный диаметр режущего инструмента	50 мм
Диаметры хвостовиков фрез	6/8/12 мм
Частота вращения шпинделя	11500-24000 об/мин

Перемещение шпинделя	0-40 мм
Размер стола	610 x 360 мм
Диаметр патрубка аспирации опилок	58 мм
Номинальное напряжение	230 В
Частота тока	50 Гц
Мощность двигателя потребляемая	1,5 кВт
Масса нетто / брутто	21 / 23 кг
Размеры станка в упаковке (Д x Ш x В)	660 x 530 x 400 мм
Описание для анонса	Частота вращения шпинделя 11500-24000 об/мин Мощность двигателя 1,5 кВт
JIB VSM-50 manual Rus (06062023) (1).pdf	https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/3a3/3a3c0a1c490865c80c5bcb9eb5369548/JIB-VSM_50-manual-Rus_06062023_-_1_.pdf
СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ ФРЕЗЕРНОГО СТАНКА JIB VSM-50.png	https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/f7f/f7f4e6ad52d0562bea104dfc2728b1a5/SKHEMA-ELEKTRICHESKOGO-PODKLYUCHENIYA-FREZERNOGO-STANKA-JIB-VSM_50.png
Detalirovka-JIB-VSM_50-06062023_.pdf	https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/e89/e89061783c2488b4d92caa4a588846d4/Detalirovka_JIB_VSM_50_06062023_.pdf

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

- Мощность двигателя 1,5 кВт
- Бесступенчатая регулировка частоты вращения шпинделя от 11500 до 24000 об/мин
- Возможность использования фрез с хвостовиками диаметром 6/8/12 мм
- Литой алюминиевый рабочий стол
- 2 расширителя стола в стандартной комплектации
- Возможность подключения системы аспирации

Сформировано 21.06.2026 10:29 · INTERTOOL.RU