

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### JIB WL305B Токарный станок

Артикул: 0903020262000



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **69 300 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

<b>Комплектация</b>	Подручник шириной 150 мм Планшайба диаметром 76 мм Четырехзубцовый поводковый центр МК-2 Регулировка скорости вращения шпинделя Вращающийся упорный центр задней бабки Поликлиновый ремень
<b>Номер декларации соответствия</b>	ЕАЭС N RU Д-СН.РА04.В.24034/25
<b>Мощность двигателя</b>	0,55 кВт
<b>Потребляемая мощность / пусковой ток</b>	0,825 кВт / 3,75 А
<b>Номинальное напряжение</b>	230 В
<b>Частота тока</b>	50 Гц

<b>Максимальный диаметр обработки над станиной</b>	305 / 380 мм
<b>Расстояние между центрами</b>	419 мм
<b>Скорость шпинделя (переменная)</b>	250-850 / 430-1450 / 950-3200 об/мин
<b>Резьба шпинделя</b>	M33 x 3,5
<b>Длина упора</b>	150 мм
<b>Высота стола от пола</b>	235 мм
<b>Конус шпинделя/ Конус пиноли задней бабки</b>	MT2
<b>Ход пиноли задней бабки</b>	90 мм
<b>Число позиции делительного приспособления</b>	24
<b>Размер станины (ДхШ)</b>	808 x 183,5 мм
<b>Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)</b>	991 x 340 x 397 мм
<b>Размеры станка в упаковке (Д x Ш x В)</b>	890 x 470 x 270 мм
<b>Масса нетто / брутто</b>	43 / 45 кг
<b>Описание для анонса</b>	Диаметр обработки 305 / 380 мм Асинхронный двигатель 0,55 кВт Бесступенчатая регулировка оборотов
<b>СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТОКАРНОГО СТАНКА JIB WL305B.png</b>	<a href="https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/2f9/2f998139362306471587465a34fab42a/SKHEMA-ELEKTRICHESKOGO-PODKLYUCHENIYA-TOKARNOGO-STANKA-JIB-WL305B.png">https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/2f9/2f998139362306471587465a34fab42a/SKHEMA-ELEKTRICHESKOGO-PODKLYUCHENIYA-TOKARNOGO-STANKA-JIB-WL305B.png</a>
<b>Расширение подручника для токарного станка WL305B</b>	<a href="https://www.harvey-rus.ru/catalog/aksessuary-dlya-tokarnykh-stankov/rasshirenie-podruchnika-dlya-tokarnogo-stanka-wl305b/">https://www.harvey-rus.ru/catalog/aksessuary-dlya-tokarnykh-stankov/rasshirenie-podruchnika-dlya-tokarnogo-stanka-wl305b/</a>

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

<b>Сайт</b>	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
<b>Телефон</b>	+7 (900) 246-86-60
<b>Юридический адрес</b>	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
<b>Банк</b>	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
<b>БИК</b>	040349602
<b>Расчетный счет</b>	40802810230000073752
<b>Корреспондентский счет</b>	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

- Плавная регулировка скорости : 250-850 / 430-1,450 / 950-3200 об/мин
- Асинхронный двигатель выходной мощностью 0,55 кВт
- Прочная станина из высококачественного чугуна
- Реверс шпинделя
- Поверхность станины ровная и хорошо отшлифована
- Возможность удлинения станины справа, для обработки более длинных заготовок
- Возможность удлинения станины слева, для обработки чаш и тарелок
- Возможность расширения подручника
- Станок имеет качественное покрытие двумя видами порошковой краски
- Увеличенный до 380 мм диаметр обработки заготовки при использовании расширителя слева от шпинделя.
- Подручник с твердосплавным упором для резца.
- Блок управления токарным станком на магнитах, возможность крепления блока в любое удобное место.

Сформировано 06.05.2026 22:55 · INTERTOOL.RU