

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

JIB WL305B Токарный станок

Артикул: 0903020262000



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **69 300 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Комплектация	Подручник шириной 150 мм Планшайба диаметром 76 мм Четырехзубцовый поводковый центр МК-2 Регулировка скорости вращения шпинделя Вращающийся упорный центр задней бабки Поликлиновый ремень
Номер декларации соответствия	ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.24034/25
Мощность двигателя	0,55 кВт
Потребляемая мощность / пусковой ток	0,825 кВт / 3,75 А
Номинальное напряжение	230 В
Частота тока	50 Гц

Максимальный диаметр обработки над станиной	305 / 380 мм
Расстояние между центрами	419 мм
Скорость шпинделя (переменная)	250-850 / 430-1450 / 950-3200 об/мин
Резьба шпинделя	M33 x 3,5
Длина упора	150 мм
Высота стола от пола	235 мм
Конус шпинделя/ Конус пиноли задней бабки	MT2
Ход пиноли задней бабки	90 мм
Число позиции делительного приспособления	24
Размер станины (ДхШ)	808 x 183,5 мм
Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)	991 x 340 x 397 мм
Размеры станка в упаковке (Д x Ш x В)	890 x 470 x 270 мм
Масса нетто / брутто	43 / 45 кг
Описание для анонса	Диаметр обработки 305 / 380 мм Асинхронный двигатель 0,55 кВт Бесступенчатая регулировка оборотов
СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТОКАРНОГО СТАНКА JIB WL305B.png	https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/2f9/2f998139362306471587465a34fab42a/SKHEMA-ELEKTRICHESKOGO-PODKLYUCHENIYA-TOKARNOGO-STANKA-JIB-WL305B.png
Расширение подручника для токарного станка WL305B	https://www.harvey-rus.ru/catalog/aksessuary-dlya-tokarnykh-stankov/rasshirenie-podruchnika-dlya-tokarnogo-stanka-wl305b/

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

- Плавная регулировка скорости : 250-850 / 430-1,450 / 950-3200 об/мин
- Асинхронный двигатель выходной мощностью 0,55 кВт
- Прочная станина из высококачественного чугуна
- Реверс шпинделя
- Поверхность станины ровная и хорошо отшлифована
- Возможность удлинения станины справа, для обработки более длинных заготовок
- Возможность удлинения станины слева, для обработки чаш и тарелок
- Возможность расширения подручника
- Станок имеет качественное покрытие двумя видами порошковой краски
- Увеличенный до 380 мм диаметр обработки заготовки при использовании расширителя слева от шпинделя.
- Подручник с твердосплавным упором для резца.
- Блок управления токарным станком на магнитах, возможность крепления блока в любое удобное место.

Сформировано 06.05.2026 22:56 · INTERTOOL.RU