

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Компрессор винтовой HITCOM VK-20PM, 15 кВт, 10 бар, 2300 л/мин, 380В

Артикул: VK-20PM



Характеристики

Мощность	15 кВт
Давление	10 бар
Частотный преобразователь	Нет
Производительность	2300 л/мин

Цена без учета доставки: **188 600 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	15
Напряжение питания, В	380
Производительность: л/мин	2300
Номинальное давление, бар	10
Тип привода	Прямой
Уровень шума, дБ	72
Диаметр соединения	G 1/2"
Осушитель	Нет
Тип охлаждения	Воздушное

Частотный преобразователь	Нет
Метод пуска	звезда–треугольник (Y-Δ)
Класс защиты	IP23
Класс изоляции двигателя	F
Контроллер	HMI600T ZONCN, русифицированный интерфейс
Система инверторного управления	ZONCN
Тип двигателя	синхронный двигатель с постоянными магнитами (PM)
Марка винтовой пары	Baosi
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм	1080×730×960
Масса нетто, кг	230

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

НТСОМ VK-20PM — компактный винтовой компрессор, предназначенный для подачи сжатого воздуха на станки, пневмоинструмент и производственное оборудование. Модель выполнена в модульном корпусе и удобна для размещения на рабочем участке, в мастерской или небольшой производственной зоне.

Компрессор работает от сети **380 В**, обеспечивает производительность **2,3 м³/мин (2300 л/мин)** и рассчитан на рабочее давление **до 10 бар**.

Диапазон настройки рабочего давления составляет **7–10 бар**, что позволяет адаптировать оборудование под требования подключаемой пневмосистемы.

Компактный корпус позволяет разместить компрессор в мастерской, сервисной зоне или на небольшом производственном участке. Такая компоновка особенно удобна, когда важно сэкономить место и встроить компрессор в уже существующую

пневмосистему без лишнего увеличения занимаемой площади.

VK-20PM подходит для мастерских, сервисных участков, мебельных цехов, небольших производств, пневмоинструмента и станков с умеренным потреблением сжатого воздуха. Модель удобно использовать на участках, где требуется стабильный источник сжатого воздуха в компактном корпусе.

В конструкции используются промышленные компоненты, рассчитанные на работу в составе производственной пневмосистемы: винтовая пара **Baosi**, синхронный электродвигатель мощностью 7,5 кВт на постоянных магнитах и система инверторного управления **ZONCN**. Инверторное управление позволяет регулировать производительность компрессора в зависимости от текущего потребления воздуха и поддерживать стабильную работу при переменной нагрузке.

Управление осуществляется через контроллер **HMI600T ZONCN с русифицированным интерфейсом**. Контроллер отображает основные параметры работы компрессора, состояние системы и сервисные уведомления.

Особенности

- винтовой компрессор в компактном корпусе;
- удобен для пневмоинструмента и оборудования с умеренным расходом воздуха;
- винтовая пара **Baosi**;
- синхронный двигатель на постоянных магнитах;
- инверторное управление на базе оборудования **ZONCN**;
- прямой привод;
- контроллер **HMI600T ZONCN с русифицированным интерфейсом**;

Варианты оснащения

VK-20PM можно использовать в составе пневмосистемы, подобранной под задачи конкретного участка. При необходимости к компрессору подключается ресивер для накопления воздуха, рефрижераторный осушитель для удаления влаги и магистральные фильтры для дополнительной подготовки воздуха.

Такой подход удобен, когда требуется отдельно подобрать объём ресивера и уровень подготовки воздуха под подключаемое оборудование, режим работы и требования производства.

Сформировано 24.08.2026 05:18 · INTERTOOL.RU