

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Компрессор винтовой HITCOM COMBO-20PM, моноблок 3 в 1, 15 кВт, 15 бар, 1200 л/мин

Артикул: COMBO-20PM



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **349 300 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Номинальное давление, бар	15
Мощность, кВт	15
Тип двигателя	инверторный
Напряжение питания, В	380
Производительность: л/мин	1200
Тип привода	Прямой
Диаметр соединения	G3/4"
Осушитель	рефрижераторный
Точка росы, °C	3
Ресивер, литров	300

Тип ресивера	горизонтальный
Класс защиты	IP 23
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм	1760 × 800 × 1440
Масса нетто, кг	350

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

COMBO-20PM — винтовая компрессорная станция в комбо-исполнении, объединяющая компрессорный блок, ресивер, рефрижераторный осушитель и блок фильтрации в одной системе. Модель предназначена для подачи, накопления и подготовки сжатого воздуха на производственных участках, в мастерских и в составе пневмосистем для станков и другого оборудования.

Компрессор работает **от сети 380 В**, обеспечивает производительность **1,2 м³/мин (1200 л/мин)** и рассчитан на рабочее давление **до 15 бар**. Диапазон настройки рабочего давления составляет 10–15 бар, что позволяет адаптировать оборудование под требования подключаемой пневмосистемы.

Благодаря встроенному ресиверу, осушителю и блоку фильтрации **COMBO-20PM** представляет собой готовую систему подготовки сжатого воздуха, не требующую отдельного подбора основных узлов. Такая компоновка упрощает монтаж, экономит место на рабочем участке и снижает количество дополнительных соединений в пневмосистеме.

Модель подходит **для станков с ЧПУ, оборудования для лазерной резки металла**, металлообрабатывающих участков и других производственных систем, где важна стабильная подача подготовленного сжатого воздуха. Встроенный осушитель снижает содержание влаги в системе, а блок фильтрации с магистральными фильтрами обеспечивает базовую очистку воздуха перед подачей в пневмомагистраль.

Рефрижераторный осушитель охлаждает поток сжатого воздуха до **точки росы +3 °С**. Образующийся конденсат выводится из системы, что помогает снизить содержание влаги в пневмомагистрали и повысить стабильность работы подключаемого оборудования.

В конструкции **COMBO-20PM** используются промышленные компоненты, рассчитанные на работу в составе производственной пневмосистемы: винтовая пара **Baosi**, синхронный электродвигатель мощностью 15 кВт на постоянных магнитах и система инверторного управления **ZONCN**. Инверторное управление позволяет регулировать производительность компрессора в зависимости от текущего потребления воздуха, снижает количество лишних циклов работы и энергопотребление при переменной нагрузке. Плавный пуск уменьшает пусковую нагрузку на электросеть и снижает риск аварийных срабатываний при запуске оборудования.

Управление осуществляется через контроллер **HMI600T ZONCN с русифицированным интерфейсом**. Контроллер отображает основные параметры работы компрессора, состояние системы и сервисные уведомления.

Для удобства обслуживания на маслобаке предусмотрен визуальный контроль уровня и состояния масла. Это упрощает регулярный осмотр оборудования.

Особенности

- комбо-исполнение: компрессор, ресивер, осушитель и блок фильтрации в одной системе;
- подходит для станков с ЧПУ, лазерной резки металла и задач металлообработки;
- винтовая пара **Baosi**;
- синхронный двигатель на постоянных магнитах;
- инверторное управление на базе оборудования **ZONCN**;
- прямой привод;
- контроллер **HMI600T ZONCN с русифицированным интерфейсом**;
- встроенный ресивер **300 л**;
- визуальный контроль уровня и состояния масла;

Сформировано 24.08.2026 05:17 · INTERTOOL.RU