

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Компрессор винтовой HITCOM VK-05GA (380v), 4 кВт, 8 бар, 400л/мин

Артикул: VK-05GA (380v)



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **93 150 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Номинальное давление, бар	8
Мощность, кВт	4.0
Напряжение питания, В	380
Производительность: л/мин	400
Тип привода	Прямой
Диаметр соединения	G3/4"
Осушитель	Нет
Ресивер, литров	130
Тип ресивера	горизонтальный
Класс защиты	IP 23

Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм	1150 × 505 × 1080
Масса нетто, кг	140

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

VK-05GA – винтовой компрессор в исполнении с ресивером, предназначенный для подачи и накопления сжатого воздуха на рабочих участках, в мастерских и небольших производственных зонах.

Компрессор работает от сети **380 В**, обеспечивает производительность **0,4 м³/мин (400 л/мин)** и рассчитан на рабочее давление до **8 бар**. Такое исполнение удобно для объектов, где требуется винтовой компрессор с возможностью подключения к однофазной сети.

Компоновка с размещением компрессорного блока на ресивере позволяет рационально использовать рабочее пространство. Компрессорный блок и запас сжатого воздуха объединены в одной конструкции, поэтому оборудование проще разместить на участке без отдельного подбора ресивера.

VK-05GA подходит для мастерских, сервисных участков, небольших производств, пневмоинструмента и оборудования с периодическим потреблением сжатого воздуха.

Исполнение на ресивере с колёсами удобно для перемещения компрессора внутри мастерской или производственного участка. В конструкции используются промышленные компоненты, рассчитанные на работу в составе пневмосистемы: винтовая пара **Baosi**, асинхронный электродвигатель мощностью 4 кВт и прямой привод. Стандартная схема управления обеспечивает понятную эксплуатацию оборудования.

Управление осуществляется через **контроллер AIR-510 с русифицированным интерфейсом**. Контроллер отображает основные параметры работы компрессора, состояние системы и сервисные уведомления. Многострочный экран упрощает контроль рабочих параметров во время эксплуатации.

Для удобства обслуживания на маслобаке предусмотрен визуальный контроль уровня и состояния технической жидкости. Это позволяет быстрее оценить состояние узла при регулярном осмотре оборудования.

Особенности

- винтовой компрессор в исполнении с ресивером 130 л;
- питание от сети **380 В**;
- подходит для мастерских и небольших производственных участков;
- винтовая пара **Baosi**;
- прямой привод;
- контроллер **AIR-510 с русифицированным интерфейсом**;

Варианты оснащения

Исполнение на ресивере позволяет получить запас сжатого воздуха и компактно разместить оборудование на рабочем участке. Ресивер помогает сглаживать пиковое потребление, снижает частоту циклов нагрузки и делает подачу воздуха более стабильной.

При необходимости систему можно дополнить рефрижераторным осушителем, магистральными фильтрами или другим оборудованием подготовки воздуха — в зависимости от требований подключаемого оборудования и качества воздуха на выходе.

Сформировано 24.08.2026 06:17 · INTERTOOL.RU