

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60
р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602
Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Компрессор винтовой HITCOM VK-05PA (220v), 4 кВт, 8 бар, 400л/мин

Артикул: VK-05PA (220v)



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **99 000 Р** (с НДС)

Технические характеристики

Номинальное давление, бар	8
Мощность, кВт	4.0
Тип двигателя	инверторный
Напряжение питания, В	220
Производительность: л/мин	400
Тип привода	Прямой
Диаметр соединения	G3/4"
Осушитель	Нет
Ресивер, литров	130

Тип ресивера	горизонтальный
Класс защиты	IP 23
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм	1150 × 505 × 1080
Масса нетто, кг	123

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

VK-05PA — компактный винтовой компрессор в закрытом модульном корпусе, предназначенный для подачи сжатого воздуха на производственные участки, в мастерские, мебельные цеха и пневмосистемы для станков, пневмоинструмента и другого оборудования.

Компрессор работает от сети **220 В**, обеспечивает производительность **0,4 м³/мин (400 л/мин)** и рассчитан на рабочее давление до 8 бар. Такое исполнение удобно для объектов, где требуется винтовой компрессор с подключением к однофазной сети без перехода на питание 380 В.

Компактная модульная компоновка помогает рационально использовать пространство и разместить компрессор там, где важно сохранить свободное место для работы, обслуживания и перемещения персонала. Модель можно использовать как отдельный источник сжатого воздуха или включить в состав пневмосистемы с ресивером, осушителем и магистральными фильтрами.

VK-05PA подходит для небольших мастерских, сервисных участков, мебельных цехов, пневмоинструмента и оборудования с периодическим или умеренным потреблением сжатого воздуха. Модель удобна для участков, где требуется стабильная подача воздуха при компактных размерах оборудования и питании от сети **220 В**.

В конструкции используется винтовой блок **Baosi**, инверторный двигатель мощностью 4 кВт и прямой привод. Инверторное управление регулирует работу двигателя в зависимости от потребления воздуха и обеспечивает плавный пуск оборудования. Управление осуществляется через контроллер. Контроллер отображает основные параметры работы компрессора, состояние системы и сервисные уведомления.

Особенности

- винтовой компрессор в исполнении с ресивером 130 л;
- питание от сети **220 В**;
- удобен для пневмоинструмента и оборудования с умеренным расходом воздуха;
- винтовой блок **Baosi**;
- инверторное управление;
- прямой привод;

Варианты оснащения

VK-05PA можно использовать в составе пневмосистемы, подобранной под задачи конкретного участка. При необходимости к компрессору подключается ресивер для накопления воздуха, рефрижераторный осушитель для удаления влаги и магистральные фильтры для дополнительной подготовки воздуха.

Такой подход удобен, когда требуется отдельно подобрать объём ресивера и уровень подготовки воздуха под подключаемое оборудование, режим работы и требования производства.

Сформировано 24.08.2026 06:17 · INTERTOOL.RU