

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Компрессор винтовой HITCOM VK-07GM, 5.5 кВт, 10 бар, 870 л/мин, 380В

Артикул: VK-07GM



#### Характеристики

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Мощность                  | 5.5 кВт   |
| Давление                  | 10 бар    |
| Частотный преобразователь | Нет       |
| Производительность        | 870 л/мин |

Цена без учета доставки: **93 700 ₽** (с НДС)

#### Технические характеристики

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Мощность, кВт             | 5.5       |
| Напряжение питания, В     | 380       |
| Производительность: л/мин | 870       |
| Номинальное давление, бар | 10        |
| Тип привода               | Прямой    |
| Уровень шума, дБ          | 66        |
| Диаметр соединения        | G 3/4"    |
| Осушитель                 | Нет       |
| Тип охлаждения            | Воздушное |

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Частотный преобразователь      | Нет                       |
| Метод пуска                    | звезда–треугольник (Y-Δ ) |
| Класс защиты                   | IP54                      |
| Класс изоляции двигателя       | F                         |
| Контроллер                     | AIR-510                   |
| Производитель двигателя        | GeShi                     |
| Марка винтовой пары            | Baosi                     |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 880 × 600 × 825           |
| Масса нетто, кг                | 161                       |

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

|                        |                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сайт                   | <a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>                      |
| Телефон                | +7 (900) 246-86-60                                                                       |
| Юридический адрес      | 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 |
| Банк                   | Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк                                               |
| БИК                    | 040349602                                                                                |
| Расчетный счет         | 40802810230000073752                                                                     |
| Корреспондентский счет | 30101810100000000602                                                                     |

## ОПИСАНИЕ

**VK-07GM** — винтовой компрессор в компактном корпусе, предназначенный для подачи сжатого воздуха на станки, пневмоинструмент и производственное оборудование. Модель используется как отдельный источник сжатого воздуха или как часть пневмосистемы с ресивером, осушителем и магистральными фильтрами.

Компрессор работает от сети 380 В, обеспечивает производительность **0,87 м³/мин (870 л/мин)** и рассчитан на рабочее давление до 10 бар. Диапазон настройки рабочего давления составляет 7–10 бар, что позволяет адаптировать оборудование под требования подключаемой пневмосистемы.

Компактный корпус позволяет разместить компрессор в мастерской, сервисной зоне или на небольшом производственном участке. Такая компоновка особенно удобна, когда важно сэкономить место и встроить компрессор в уже существующую пневмосистему без лишнего увеличения занимаемой площади.

VK-07GM подходит для мастерских, сервисных участков, мебельных цехов, небольших производств, пневмоинструмента и станков с умеренным потреблением сжатого воздуха. Модель удобно использовать на участках, где требуется стабильный

источник сжатого воздуха в компактном корпусе.

В конструкции используются промышленные компоненты, рассчитанные на работу в составе производственной пневмосистемы: винтовая пара **Baosi**, трёхфазный асинхронный электродвигатель **GeShi мощностью 5,5 кВт** и прямой привод через эластичную муфту. Стандартная схема управления и запуск звезда–треугольник обеспечивают понятную эксплуатацию оборудования.

Управление осуществляется через **контроллер AIR-510 с русифицированным интерфейсом**. Контроллер отображает основные параметры работы компрессора, состояние системы и сервисные уведомления. Многострочный экран упрощает контроль рабочих параметров во время эксплуатации.

### Особенности

- винтовой компрессор в компактном корпусе;
- удобен для пневмоинструмента и оборудования с умеренным расходом воздуха;
- винтовая пара **Baosi**;
- трёхфазный асинхронный двигатель **GeShi**;
- прямой привод через эластичную муфту;
- стандартное управление со схемой запуска звезда–треугольник;
- контроллер **AIR-510 с русифицированным интерфейсом**;

### Варианты оснащения

**VK-07GM** можно использовать в составе пневмосистемы, подобранной под задачи конкретного участка. При необходимости к компрессору подключается ресивер для накопления воздуха, рефрижераторный осушитель для удаления влаги и магистральные фильтры для дополнительной подготовки воздуха.

Такой подход удобен, когда требуется отдельно подобрать объём ресивера и уровень подготовки воздуха под подключаемое оборудование, режим работы и требования производства.

Сформировано 24.08.2026 05:17 · INTERTOOL.RU