

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Компрессор винтовой HITCOM VK-07GM, 5.5 кВт, 10 бар, 870 л/мин, 380В

Артикул: VK-07GM



Характеристики

Мощность	5.5 кВт
Давление	10 бар
Частотный преобразователь	Нет
Производительность	870 л/мин

Цена без учета доставки: **93 700 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	5.5
Напряжение питания, В	380
Производительность: л/мин	870
Номинальное давление, бар	10
Тип привода	Прямой
Уровень шума, дБ	66
Диаметр соединения	G 3/4"
Осушитель	Нет
Тип охлаждения	Воздушное

Частотный преобразователь	Нет
Метод пуска	звезда–треугольник (Y-Δ)
Класс защиты	IP54
Класс изоляции двигателя	F
Контроллер	AIR-510
Производитель двигателя	GeShi
Марка винтовой пары	Baosi
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм	880 × 600 × 825
Масса нетто, кг	161

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

VK-07GM — винтовой компрессор в компактном корпусе, предназначенный для подачи сжатого воздуха на станки, пневмоинструмент и производственное оборудование. Модель используется как отдельный источник сжатого воздуха или как часть пневмосистемы с ресивером, осушителем и магистральными фильтрами.

Компрессор работает от сети 380 В, обеспечивает производительность **0,87 м³/мин (870 л/мин)** и рассчитан на рабочее давление до 10 бар. Диапазон настройки рабочего давления составляет 7–10 бар, что позволяет адаптировать оборудование под требования подключаемой пневмосистемы.

Компактный корпус позволяет разместить компрессор в мастерской, сервисной зоне или на небольшом производственном участке. Такая компоновка особенно удобна, когда важно сэкономить место и встроить компрессор в уже существующую пневмосистему без лишнего увеличения занимаемой площади.

VK-07GM подходит для мастерских, сервисных участков, мебельных цехов, небольших производств, пневмоинструмента и станков с умеренным потреблением сжатого воздуха. Модель удобно использовать на участках, где требуется стабильный

источник сжатого воздуха в компактном корпусе.

В конструкции используются промышленные компоненты, рассчитанные на работу в составе производственной пневмосистемы: винтовая пара **Baosi**, трёхфазный асинхронный электродвигатель **GeShi мощностью 5,5 кВт** и прямой привод через эластичную муфту. Стандартная схема управления и запуск звезда–треугольник обеспечивают понятную эксплуатацию оборудования.

Управление осуществляется через **контроллер AIR-510 с русифицированным интерфейсом**. Контроллер отображает основные параметры работы компрессора, состояние системы и сервисные уведомления. Многострочный экран упрощает контроль рабочих параметров во время эксплуатации.

Особенности

- винтовой компрессор в компактном корпусе;
- удобен для пневмоинструмента и оборудования с умеренным расходом воздуха;
- винтовая пара **Baosi**;
- трёхфазный асинхронный двигатель **GeShi**;
- прямой привод через эластичную муфту;
- стандартное управление со схемой запуска звезда–треугольник;
- контроллер **AIR-510 с русифицированным интерфейсом**;

Варианты оснащения

VK-07GM можно использовать в составе пневмосистемы, подобранной под задачи конкретного участка. При необходимости к компрессору подключается ресивер для накопления воздуха, рефрижераторный осушитель для удаления влаги и магистральные фильтры для дополнительной подготовки воздуха.

Такой подход удобен, когда требуется отдельно подобрать объём ресивера и уровень подготовки воздуха под подключаемое оборудование, режим работы и требования производства.

Сформировано 24.08.2026 05:18 · INTERTOOL.RU