

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Компрессор винтовой HITCOM VK-07PA, 5.5 кВт, 380В, 10 бар, 870л/мин

Артикул: VK-07PA



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **129 600 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Номинальное давление, бар	10
Мощность, кВт	5.5
Тип двигателя	инверторный
Напряжение питания, В	380
Производительность: л/мин	870
Тип привода	Прямой
Диаметр соединения	G3/4"
Осушитель	Нет
Ресивер, литров	180
Тип ресивера	горизонтальный

Класс защиты	IP 23
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм	1340 × 560 × 1072
Масса нетто, кг	150

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

VK-07PA — винтовой компрессор в исполнении с ресивером, предназначенный для подачи и накопления сжатого воздуха на рабочих участках, в мастерских и небольших производственных зонах.

Компрессор работает от сети **380 В**, обеспечивает производительность **0,87 м³/мин (870 л/мин)** и рассчитан на рабочее давление **до 10 бар**. Диапазон настройки рабочего давления составляет **7–10 бар**, что позволяет адаптировать оборудование под требования подключаемой пневмосистемы.

Встроенный ресивер объемом 180 л создаёт запас сжатого воздуха, помогает сглаживать пиковое потребление и делает работу пневмосистемы более стабильной. Компоновка с размещением компрессорного блока на ресивере позволяет рационально использовать рабочее пространство и установить оборудование на участке без отдельного подбора ресивера.

VK-07PA подходит для мастерских, сервисных участков, мебельных цехов, небольших производств, пневмоинструмента и станков с умеренным потреблением сжатого воздуха. Модель удобно использовать там, где требуется стабильный источник сжатого воздуха в компактном исполнении.

В конструкции используются промышленные компоненты, рассчитанные на работу в составе производственной пневмосистемы: винтовая пара **Baosi**, синхронный электродвигатель **мощностью 5,5 кВт** на постоянных магнитах и система инверторного управления **ZONCN**. Инверторное управление позволяет регулировать производительность компрессора в зависимости от текущего потребления воздуха, снижает количество лишних циклов работы и энергопотребление при переменной нагрузке. Плавный пуск уменьшает пусковую нагрузку на электросеть и снижает риск аварийных срабатываний при запуске оборудования.

Управление осуществляется через **контроллер HMI600T ZONCN с русифицированным интерфейсом**. Контроллер отображает

основные параметры работы компрессора, состояние системы и сервисные уведомления.

Особенности

- винтовой компрессор в исполнении с ресивером 180 л;
- удобен для пневмоинструмента и оборудования с умеренным расходом воздуха;
- винтовая пара **Baosi**;
- синхронный двигатель на постоянных магнитах;
- инверторное управление на базе оборудования **ZONCN**;
- прямой привод;
- контроллер **HMI600T ZONCN** с русифицированным интерфейсом;

Варианты оснащения

Исполнение на ресивере позволяет получить запас сжатого воздуха и компактно разместить оборудование на рабочем участке.

Ресивер помогает сглаживать пиковое потребление и делает подачу воздуха более стабильной при работе с пневмоинструментом, станками и другим оборудованием.

При необходимости систему можно дополнить рефрижераторным осушителем, магистральными фильтрами или другим оборудованием подготовки воздуха — в зависимости от требований подключаемого оборудования и качества воздуха на выходе.

Сформировано 24.08.2026 06:17 · INTERTOOL.RU