

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-KOMMEPЧECКОE ПPEДЛОЖЕНИЕ

Компрессор винтовой HITCOM VK-10GA, 7.5 кВт, 10 бар, 1100л/мин

Артикул: VK-10GA



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **130 000 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Номинальное давление, бар	10
Мощность, кВт	7.5
Напряжение питания, В	380
Производительность: л/мин	1100
Тип привода	Прямой
Диаметр соединения	G3/4"
Осушитель	Нет
Ресивер, литров	180
Тип ресивера	горизонтальный
Класс защиты	IP 55

Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм	1350 × 750 × 1450
Масса нетто, кг	220

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

VK-10GA – винтовой компрессор в исполнении с ресивером, предназначенный для подачи и накопления сжатого воздуха на рабочих участках, в мастерских и небольших производственных зонах.

Компрессор работает от сети **380 В**, обеспечивает производительность **1,1 м³/мин (1100 л/мин)** и рассчитан на рабочее давление **до 10 бар**. Диапазон настройки рабочего давления составляет **7–10 бар**, что позволяет адаптировать оборудование под требования подключаемой пневмосистемы.

Встроенный ресивер объемом 180 л создаёт запас сжатого воздуха, помогает сглаживать пиковое потребление и делает работу пневмосистемы более стабильной. Компоновка с размещением компрессорного блока на ресивере позволяет рационально использовать рабочее пространство и установить оборудование на участке без отдельного подбора ресивера.

VK-10GA подходит для мастерских, сервисных участков, мебельных цехов, небольших производств, пневмоинструмента и станков с умеренным потреблением сжатого воздуха. Модель удобно использовать там, где требуется стабильный источник сжатого воздуха в компактном исполнении.

Исполнение на ресивере с колёсами удобно для **перемещения компрессора внутри мастерской или производственного участка**. В конструкции используются промышленные компоненты, рассчитанные на работу в составе производственной пневмосистемы: винтовая пара **Baosi**, трёхфазный асинхронный электродвигатель **GeShi мощностью 7,5 кВт** и прямой привод через эластичную муфту. Стандартная схема управления и запуск звезда–треугольник обеспечивают понятную эксплуатацию оборудования.

Управление осуществляется через **контроллер AIR-510 с русифицированным интерфейсом**. Контроллер отображает основные параметры работы компрессора, состояние системы и сервисные уведомления. Многострочный экран упрощает контроль рабочих параметров во время эксплуатации.

Для удобства обслуживания на маслбаке предусмотрен визуальный контроль уровня и состояния масла. Это позволяет быстрее оценить состояние масла при регулярном осмотре оборудования.

Особенности

- винтовой компрессор в исполнении с ресивером **180 л**;
- удобен для пневмоинструмента и оборудования с умеренным расходом воздуха;
- винтовая пара **Baosi**;
- трёхфазный асинхронный двигатель **GeShi**;
- запуск звезда–треугольник;
- прямой привод через эластичную муфту;
- контроллер **AIR-510 с русифицированным интерфейсом**;

Варианты оснащения

Исполнение на ресивере позволяет получить запас сжатого воздуха и компактно разместить оборудование на рабочем участке. Ресивер помогает сглаживать пиковое потребление, снижает частоту циклов нагрузки и делает подачу воздуха более стабильной.

При необходимости систему можно дополнить рефрижераторным осушителем, магистральными фильтрами или другим оборудованием подготовки воздуха — в зависимости от требований подключаемого оборудования и качества воздуха на выходе.

Сформировано 24.08.2026 06:17 · INTERTOOL.RU