

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Компрессор винтовой HITCOM VK-15PA, 11 кВт, 380В, 10 бар, 1600 л/мин

Артикул: VK-15PA



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **198 000 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Номинальное давление, бар	10
Мощность, кВт	11
Тип двигателя	инверторный
Напряжение питания, В	380
Производительность: л/мин	1600
Тип привода	Прямой
Диаметр соединения	G3/4"
Осушитель	Нет
Ресивер, литров	300
Тип ресивера	горизонтальный

Класс защиты	IP 23
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм	1730 × 735 × 1423
Масса нетто, кг	318

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

VK-15PA — винтовой компрессор в исполнении с ресивером, предназначенный для подачи и накопления сжатого воздуха на производственных участках, в мастерских и в составе пневмосистем для станков и другого оборудования.

Компрессор работает **от сети 380 В**, обеспечивает производительность **1,6 м³/мин (1600 л/мин)** и рассчитан на рабочее **давление до 10 бар**. Диапазон настройки рабочего давления составляет **7–10 бар**, что позволяет адаптировать оборудование под требования подключаемой пневмосистемы.

Встроенный **ресивер объёмом 300 л** создаёт запас сжатого воздуха, помогает сглаживать пиковое потребление и делает работу пневмосистемы более стабильной. Компоновка с размещением компрессорного блока на ресивере позволяет рационально использовать рабочее пространство и организовать подачу воздуха без отдельного подбора ресивера.

VK-15PA подходит для производственных участков, мастерских, мебельных цехов, сервисных зон, пневмоинструмента и станков со средним потреблением сжатого воздуха. Модель удобно использовать там, где требуется стабильный источник воздуха с увеличенным запасом в ресивере.

В конструкции используются промышленные компоненты, рассчитанные на работу в составе производственной пневмосистемы: винтовая пара **Baosi**, синхронный электродвигатель **GeShi мощностью 11 кВт** на постоянных магнитах и **система инверторного управления ZONCN**. Инверторное управление позволяет регулировать производительность компрессора в зависимости от текущего потребления воздуха, снижает количество лишних циклов работы и энергопотребление при переменной нагрузке. Плавный пуск уменьшает пусковую нагрузку на электросеть и снижает риск аварийных срабатываний при запуске оборудования.

Управление осуществляется через **контроллер HMI600T ZONCN с русифицированным интерфейсом**. Контроллер отображает

основные параметры работы компрессора, состояние системы и сервисные уведомления.

Особенности

- винтовой компрессор в исполнении **с ресивером 300 л**;
- подходит для производственных участков, мастерских и сервисных зон;
- винтовая пара **Baosi**;
- синхронный двигатель **GeShi** на постоянных магнитах;
- инверторное управление на базе оборудования **ZONCN**;
- прямой привод;
- контроллер **HMI600T ZONCN с русифицированным интерфейсом**;

Варианты оснащения

Исполнение на ресивере позволяет получить запас сжатого воздуха и компактно разместить оборудование на рабочем участке.

Ресивер помогает сглаживать пиковое потребление и делает подачу воздуха более стабильной при работе с пневмоинструментом, станками и другим оборудованием.

При необходимости систему можно дополнить рефрижераторным осушителем, магистральными фильтрами или другим оборудованием подготовки воздуха — в зависимости от требований подключаемого оборудования и качества воздуха на выходе.

Сформировано 24.08.2026 05:17 · INTERTOOL.RU