

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-KOMMEPЧECКОE ПPEДЛОЖЕНИЕ

Компрессор винтовой Spitzenreiter S-7.5DF, 5.5 кВт, 8 бар, 700 л/мин, 220В

Артикул: S-7.5DF 220V



Характеристики

Мощность	5.5 кВт
Давление	8 бар
Частотный преобразователь	Да
Производительность	700 л/мин

Цена без учета доставки: **181 097 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Номинальное давление, бар	8
Мощность, кВт	5.5
Напряжение питания, В	220
Производительность: л/мин	700
Тип привода	Прямой
Уровень шума, дБ	66
Диаметр соединения	G 3/4"
Осушитель	Нет
Тип охлаждения	Воздушное

Частотный преобразователь	Есть
Метод пуска	звезда-треугольник/ПЧ
Класс защиты	IP 23
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм	960 x 600 x 710
Масса нетто, кг	128

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Винтовой компрессор Spitzenreiter S-7.5DF 220B с частотным преобразователем – современное промышленное оборудование для производства и подачи сжатого воздуха. Модель разработана для предприятий, которым необходима стабильная производительность при минимальном энергопотреблении. Благодаря интеллектуальной системе управления и использованию двигателя на постоянных магнитах компрессор обеспечивает высокую эффективность даже при переменных нагрузках.

Серия **Spitzenreiter S-DF** сочетает надежную конструкцию, компактные размеры и передовые технологии энергосбережения. Компрессор подходит для эксплуатации на производственных предприятиях, в автосервисах, металлообрабатывающих цехах, деревообрабатывающей промышленности, пищевой отрасли и других сферах, где требуется непрерывная подача сжатого воздуха.

Одним из главных преимуществ модели является **частотный преобразователь**, который автоматически регулирует производительность компрессора в зависимости от текущего расхода воздуха. Это позволяет поддерживать стабильное давление **8 бар**, уменьшить количество циклов включения и снизить расход электроэнергии.

Современная конструкция

Компрессор оснащен единой системой, объединяющей винтовой блок и электродвигатель. Такое решение позволило уменьшить размеры оборудования при сохранении высокой частоты вращения до **5000 оборотов в минуту**, повысить надежность конструкции и снизить механические потери.

Компактный корпус выполнен с учетом требований промышленной эксплуатации и отличается эффективной шумоизоляцией. Выброс нагретого воздуха организован вверх, что предотвращает повторное попадание горячего воздуха в систему всасывания и способствует стабильной работе оборудования.

Вертикальное расположение масляного бака обеспечивает оптимальный угол поступления воздуха и повышает эффективность работы компрессора.

Эффективная система очистки

Модель оснащена современной **трехступенчатой системой сепарации масла**, которая включает:

- циклонную сепарацию;
- гравитационное отделение масла;
- высокоэффективную фильтрацию.

Такая система способствует качественной очистке сжатого воздуха, снижает расход масла и уменьшает затраты на техническое обслуживание оборудования.

Интеллектуальное управление

Для удобства эксплуатации компрессор комплектуется современным **полноцветным сенсорным контроллером**, установленным в герметичном электрическом шкафу. Такое исполнение надежно защищает электронные компоненты от пыли, горячего воздуха и повышенного давления.

Контроллер позволяет:

- устанавливать пароль для ограничения доступа;
- сохранять историю аварий и неисправностей;
- автоматически запускать и останавливать оборудование;
- программировать работу на неделю вперед с помощью встроенного таймера;
- выбирать дневной или ночной режим эксплуатации;
- настраивать удаленный доступ для мониторинга параметров;
- задавать минимальное давление запуска системы.

Основные преимущества Spitzenreiter S-7.5DF 220B:

- рабочее давление **8 бар**;
- встроенный частотный преобразователь;
- экономия электроэнергии **до 50%**;
- двигатель на постоянных магнитах;
- отсутствие подшипников и смазки в электродвигателе;
- отсутствие необходимости обслуживания двигателя;
- единая конструкция двигателя и винтового блока;
- частота вращения до **5000 об/мин**;
- трехступенчатая система сепарации масла;
- вертикальное расположение масляного бака;
- эффективное шумоподавление;
- выброс горячего воздуха вверх;
- полноцветный сенсорный контроллер;
- мягкий пуск;
- автоматическое поддержание стабильного давления;
- удаленный контроль параметров работы;
- удобный доступ к узлам для технического обслуживания и ремонта;
- встроенная защита от повышения давления в масляном баке.

Spitzenreiter S-7.5DF 220B— современный винтовой компрессор с интеллектуальной системой управления и частотным регулированием, обеспечивающий высокую энергоэффективность, надежность и стабильную подачу сжатого воздуха для профессионального промышленного применения.

Сформировано 24.08.2026 05:17 · INTERTOOL.RU