

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Компрессор винтовой Spitzenreiter S-EK050PM-16, 37 кВт, 380В, 16 бар, 3200 л/мин

Артикул: S-EK050PM-16



Характеристики

Мощность	37 кВт
Давление	16 бар
Частотный преобразователь	Да
Производительность	3200 л/мин

Цена без учета доставки: **487 570 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Номинальное давление, бар	16
Мощность, кВт	37
Напряжение питания, В	380
Производительность: л/мин	3200
Тип привода	Прямой
Уровень шума, дБ	68
Диаметр соединения	G 1 1/2"
Осушитель	Нет
Тип охлаждения	Воздушное
Частотный преобразователь	Есть

Обороты двигателя, об/мин	3600
Метод пуска	Частотный преобразователь
Класс защиты	IP 23
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм	1200х960х1320
Масса нетто, кг	425

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Винтовой компрессор **Spitzenreiter S-EK050PM-16 IP23** — современная промышленная компрессорная установка, предназначенная для бесперебойного обеспечения предприятий сжатым воздухом при высоком уровне потребления. Модель отличается компактными размерами, надежной конструкцией и высокой энергоэффективностью, что делает ее оптимальным выбором для производственных линий, мастерских, автосервисов и других объектов с интенсивной эксплуатацией пневматического оборудования.

Компрессор разработан российскими инженерами с учетом современных требований к производительности, экономичности и долговечности. Использование качественных комплектующих и передовых технологий обеспечивает стабильную работу оборудования даже при экстремальных нагрузках. Благодаря прямому приводу и винтовому блоку установка демонстрирует высокий КПД и минимальные эксплуатационные затраты.

Одной из ключевых особенностей модели является регулируемая производительность за счет двигателя на постоянных магнитах. Такая технология позволяет автоматически адаптировать работу компрессора под фактическое потребление сжатого воздуха, снижая расход электроэнергии и повышая эффективность производства.

Преимущества компрессора Spitzenreiter S-EK050PM-16 IP23

Компрессор поставляется в исполнении на прочной раме с дополнительной шумовиброизоляцией. Усиленное основание обеспечивает устойчивость оборудования и исключает необходимость подготовки отдельного фундамента перед установкой. Это значительно сокращает расходы на монтаж и ускоряет ввод станции в эксплуатацию.

Корпус выполнен из прочного металла и оснащен современной системой вентиляции. Продуманная конструкция обеспечивает эффективный отвод тепла вверх, предотвращая повторное попадание горячего воздуха в систему всасывания. Такое решение способствует стабильной работе компрессора даже при продолжительной нагрузке.

Для удобства технического обслуживания боковые панели корпуса легко открываются, обеспечивая быстрый доступ к основным узлам, фильтрам и расходным материалам. Это позволяет существенно сократить время проведения плановых осмотров и сервисного обслуживания.

Высокое качество сжатого воздуха

В конструкции Spitzenreiter S-EK050PM-16 IP23 используется увеличенный трехступенчатый сепаратор масла с эффективной системой фильтрации. Такое решение значительно снижает содержание масляных примесей в сжатом воздухе, повышая качество воздушного потока и обеспечивая надежную работу подключенного пневматического оборудования.

Благодаря сочетанию современной системы очистки, прямого привода и энергоэффективного двигателя компрессор отличается высокой производительностью, экономичным энергопотреблением и длительным сроком эксплуатации.

Основные преимущества

- компактное промышленное исполнение;
- надежный винтовой блок;
- прямой привод;
- регулируемая производительность;
- двигатель на постоянных магнитах;
- прочная рама с дополнительной шумовиброизоляцией;
- монтаж без фундаментной подготовки;
- энергосберегающая работа в различных режимах;
- металлический корпус с эффективной системой вентиляции;
- свободный доступ к узлам для обслуживания;
- трехступенчатый сепаратор масла;
- качественная система фильтрации;
- низкие затраты на техническое обслуживание.

Стандартная комплектация

В комплект поставки входят:

- компрессор винтовой;
- инструкция по эксплуатации;
- упаковка.

Винтовой компрессор **Spitzenreiter S-EK050PM-16 IP23** сочетает высокую производительность, надежность и экономичность. Благодаря регулируемой производительности, двигателю на постоянных магнитах, эффективной системе охлаждения и качественной очистке сжатого воздуха модель станет оптимальным решением для предприятий, которым требуется стабильное и бесперебойное пневмоснабжение при минимальных эксплуатационных расходах.

Сформировано 24.08.2026 06:44 · INTERTOOL.RU