

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Компрессор винтовой ВедКом ВК 7.5/10 CFM, 7,5 кВт, 10 бар, 900л/мин

Артикул: VK10007510



Характеристики

Мощность	7.5 кВт
Давление	10 бар
Частотный преобразователь	Нет
Производительность	900 л/мин

Цена без учета доставки: **144 313 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Номинальное давление, бар	10
Мощность, кВт	7,5
Напряжение питания, В	380
Производительность: л/мин	900
Тип привода	Прямой
Уровень шума, дБ	75
Диаметр соединения	G1/2"
Тип охлаждения	Воздушное
Осушитель	Нет

Частотный преобразователь	Нет
Винтовой блок	Hanbell
Класс защиты	IP 55
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм	900x670x880
Масса нетто, кг	195

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Компрессор винтовой ВедКом ВедКом ВК 7.5/10 CFM с винтовым блоком Hanbell, двигателем класса энергоэффективности IE3 и прямым приводом через муфту. Автоматическое управление MAM 890, русифицированный интерфейс, промышленная электрика, подшипники SKF и двухсекционный радиатор обеспечивают надежную работу, высокий КПД и срок эксплуатации более 10 лет.

Преимущества винтового компрессора ВедКом ВК 7.5/10 CFM:

- IE 3 –высший класс энергоэффективности для двигателей, согласно международному стандарту.
- Класс защиты IP 55.
- Компрессор оснащен качественными элементами промышленной электрики разработанных для высокопроизводительных моделей, что обеспечивает безопасную эксплуатацию исключая перегрузки.
- Полностью автоматизированное управление контроллером MAM 890 с системой мониторинга и оповещения. Интерфейс полностью русифицирован, основная информация выводится на компактный внешний дисплей
- Винтовой блок Hanbell

- Подшипники SKF (Швеция)
- Технология прямого привода через муфту отличается своей надежностью и простотой в обслуживании. Обеспечивает максимальный КПД до 99% Отсутствие ременной передачи исключает потери на трение и необходимость в её замене, а также снижает вибрации и шум
- Двухсекционный радиатор для охлаждения масла и сжатого воздуха.

Сформировано 24.08.2026 06:17 · INTERTOOL.RU