

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Компрессор винтовой ВедКом G2-37PL/8, 37кВт, 8 бар, 6800л/мин

Артикул: VK22003708



Характеристики

Мощность	37 кВт
Давление	8 бар
Частотный преобразователь	Да
Производительность	6800 л/мин

Цена без учета доставки: **975 365 Р** (с НДС)

Технические характеристики

Номинальное давление, бар	8
Мощность, кВт	37
Напряжение питания, В	380
Производительность: л/мин	6800
Тип привода	Муфта
Уровень шума, дБ	75
Диаметр соединения	RP1-1/2"
Осушитель	Нет
Тип охлаждения	Воздушное
Частотный преобразователь	Есть

Винтовой блок	Hanbell
Класс защиты	IP 55
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм	2000×1150×1490
Масса нетто, кг	950

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Компрессор двухступенчатый винтовой ВедКом G2-37PL/8 — оснащен частотным преобразователем и синхронным двигателем на постоянных магнитах, благодаря чему отличается высокой энергоэффективностью, стабильной производительностью и точным управлением рабочими параметрами.

Производство компрессора осуществляется с применением современных технологий и с учетом согласованного проекта. Каждый этап изготовления контролируется на соответствие установленным стандартам и нормативным требованиям, что позволяет обеспечить высокий уровень надежности оборудования.

Особенности и преимущества

Двухступенчатое сжатие с промежуточным охлаждением. Это снижает износ рабочего модуля, помогает точнее поддерживать давление на пониженных оборотах и уменьшает тепловую и механическую нагрузку на роторы и подшипники.

Продвинутая система управления. Контроллер обеспечивает 48 функций мониторинга, автоматически адаптирует производительность под текущее потребление воздуха, выдаёт сервисные уведомления и помогает диагностировать неисправности. Также есть комплексная защита: реле контроля фаз, защита от перегрузок и перегрева.

Продуманная конструкция. Двигатель и компрессорный блок интегрированы в единый модуль на жёсткой стальной раме с виброизоляцией. Металлический звукозащитный корпус с сервисными дверцами снижает уровень шума и вибраций, а также обеспечивает удобный доступ к узлам для обслуживания.

Надёжность и долгий срок службы. В конструкции использованы импортные подшипники международного стандарта. Расчётный срок службы двигателя — более 100 000 часов, ротора — до 300 000 часов. Более 85% деталей — импортные, все

сертифицированы по ISO 9001.

Энергоэффективность. Частотный преобразователь оптимизирует энергопотребление.

Простота обслуживания. Конструкция позволяет проводить регламентные работы локально, без использования подъёмного оборудования. Интервал планового обслуживания — около 2000 часов.

Для каких задач подходит?

Модель рассчитана на участки с повышенной нагрузкой. Её можно использовать в различных промышленных сферах, где требуется стабильное пневмообеспечение: в пескоструйных работах, на производственных линиях, в мастерских и т.п..

Благодаря относительно компактной рамной конструкции и шумоизоляции компрессор можно устанавливать в ограниченных пространствах и близко к рабочим местам.

Сформировано 26.07.2026 06:45 · INTERTOOL.RU