

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Кромкооблицовочный криволинейный станок LTT- 350A

Артикул: lttLTTF350A



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **182 850 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

| | |
|---|--------------|
| Ширина кромки, мм | 10-50 |
| Толщина кромки, мм | 0,4 - 3,0 |
| Напряжение, В | 380 |
| Мощность, кВт | 2,47 |
| Объём клеевой ванны, мл | 600 |
| Размер рабочего стола, мм | 500x500 |
| Скорость подачи кромочного материала, м/мин | 0-8 |
| Габаритные размеры, мм | 980x690x1200 |
| Транспортные габариты, мм | 1530x530x560 |

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

| | |
|------------------------|--|
| Сайт | https://www.intertooler.ru |
| Телефон | +7 (900) 246-86-60 |
| Юридический адрес | 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 |
| Банк | Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк |
| БИК | 040349602 |
| Расчетный счет | 40802810230000073752 |
| Корреспондентский счет | 30101810100000000602 |

ОПИСАНИЕ

Кромкооблицовочный станок LTT- 350A – профессиональное оборудование для облицовывания прямолинейных и криволинейных кромок мебельных деталей. Модель предназначена для работы с натуральным полосовым и синтетическим рулонным кромочным материалом, обеспечивая высокое качество приклеивания и точную обработку даже сложных радиусных заготовок.

Станок идеально подходит для мебельных производств, где требуется облицовка деталей нестандартной формы. Благодаря ручной подаче заготовки и автоматической подаче кромочного материала модель сочетает гибкость обработки и высокую производительность.

Преимущества LTT- 350A

- Обработка прямолинейных и криволинейных кромок
- Автоматическая подача кромочного материала
- Узел подрезки кромки
- Регулируемая скорость подачи с помощью инвертора
- Высокое качество приклеивания
- Работа с натуральным и синтетическим кромочным материалом
- Компактная конструкция для обработки деталей малого радиуса

- Простое и удобное обслуживание

Особенности конструкции

Станок оснащен двумя отдельными клеенаносящими роликами, которые обеспечивают равномерное нанесение клея как на кромочный материал, так и непосредственно на заготовку. Это гарантирует прочное, аккуратное и долговечное соединение.

Клеевая ванна расположена ниже уровня рабочего стола, что обеспечивает постоянную рециркуляцию клея, предотвращает его перегрев и значительно упрощает обслуживание оборудования.

Пневматическая гильотина выполняет точную обрезку кромочного материала. Срабатывание возможно в двух режимах:

- от концевого выключателя при наличии заготовки;
- по сигналу счетчика длины кромки.

Вертикальные упорные ролики быстро снимаются при переходе от обработки прямолинейных деталей к криволинейным, что существенно сокращает время переналадки.

Область применения

- Производство корпусной мебели
- Изготовление фасадов сложной формы
- Производство кухонной мебели
- Обработка радиусных и фигурных деталей
- Столярные мастерские
- Серийное и индивидуальное мебельное производство

Сформировано 21.06.2026 11:42 · INTERTOOL.RU