

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Кромкооблицовочный станок автоматический KROM AUTOMAT 2.0 MAX, 8.5 кВт, 380В

Артикул: AUTOMAT 2.0 MAX



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **1 448 000 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	8.5
Напряжение, В	380
Минимальная ширина панели, мм	50
Толщина кромки, мм	0,3-2
Минимальная длина панели, мм	100
Ширина кромки, мм	10-45
Давление в системе, бар	6
Скорость подачи кромочного материала, м/мин	8/12/16
Габаритные размеры, мм	3950 × 780 × 1420
Вес, кг	980

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

KROM АВТОМАТ 2.0 MAX — это самый большой и многофункциональный кромкооблицовочный станок в нашем ассортименте. Этот станок оснащён всеми необходимыми узлами для обеспечения полного цикла кромкооблицовки и получения превосходного результата.

Основные характеристики:

- **Полный набор узлов:** Включает прифуговку, клеевой узел, чистовую торцовку, фрезеровку, циклевку, систему **RAUND** (закругление краёв ПВХ на углах деталей) и полировку.
- **Три скорости кромкооблицовки:** Возможность выбора скорости обработки — 8, 12, 16 м/мин — позволяет адаптировать станок под различные задачи.
- **Управление через тачскрин DELTA:** Интуитивно понятное управление на русском языке обеспечивает простоту и удобство работы.
- **Настройка толщины через сервопривод:** Регулировка толщины детали с помощью сервопривода обеспечивает высокую точность и стабильность.
- **Подача разделительной жидкости:** Узел равномерно покрывает деталь разделяющей жидкостью, что предотвращает прилипания излишков клея к деталям.
- **Узел торцовки с двумя независимыми двигателями:** Обеспечивает точную и качественную обработку кромки.
- **Инфракрасный подогрев торца детали:** Нагревает торец детали для лучшего сцепления кромки с ним
- **Съёмная клеевая ванна:** Удобна для очистки и смены клея по цвету/типу, что упрощает обслуживание станка и повышает удобство при работе.

- **Подача очистительной жидкости:** Узел равномерно опыляет деталь очищающей жидкостью, чтобы при обработке полировальным узлом убирались излишки клея деталей.
- **Качественные комплектующие:** Использование электрических и пневматических компонентов от известных брендов гарантирует надёжность и долговечность оборудования.
- **Конкурентоспособная цена:** Станок предлагает более высокое качество при цене, ниже на 15-25% по сравнению с конкурентами.

Дополнительная информация:

Для работы станка требуется подключение компрессора и аспирационной установки. **Эти устройства не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно.**

Сформировано 24.08.2026 03:53 · INTERTOOL.RU