

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Кромкооблицовочный станок автоматический KROM AUTOMAT 2.0 PLUS, 8.15 кВт, 380В

Артикул: AUTOMAT 2.0 PLUS



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **1 214 000 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	8.15
Напряжение, В	380
Минимальная ширина панели, мм	50
Толщина кромки, мм	0,4-3
Минимальная длина панели, мм	100
Ширина кромки, мм	10-45
Давление в системе, бар	5
Скорость подачи кромочного материала, м/мин	8 /12 /16
Габаритные размеры, мм	3450 × 780 × 1420
Вес, кг	860

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

KROM AUTOMAT 2.0 Plus — это профессиональный, полноразмерный автоматический кромкооблицовочный станок проходного типа, оснащённый всеми необходимыми узлами для достижения превосходного качества кромкооблицовки. Станок выполняет полный цикл обработки: фрезерует торец детали, приклеивает кромку, обрубает её от бобины, в чистовую торцует передние и задние свесы с помощью двух независимых двигателей, фрезерует сверху и снизу по длине детали, радиусно циклюет и полирует финальную поверхность.

Основные характеристики:

- **Полный цикл обработки:** Станок обеспечивает все этапы кромкооблицовки, включая прифуговку, приклеивание, обрезку, торцовку, фрезеровку, циклевку и полировку.
- **Узел прифуговки:** Установленный в начале станка узел прифуговки позволяет предварительно фрезеровать торец детали, устраняя дефекты раскроя, такие как сколы и ступеньки от подрезной пилы, обеспечивая максимальное качество кромкооблицовки.
- **Управление через тачскрин:** Удобное и интуитивное управление с сенсорным экраном на русском языке.
- **Три скорости кромкооблицовки:** Позволяют адаптировать станок под различные задачи и материалы, обеспечивая гибкость в работе.
- **Съёмная клеевая ванна:** Удобна для очистки и смены клея по цвету/типу, что упрощает обслуживание станка и повышает удобство при работе.

Дополнительная информация:

Для работы станка требуется подключение компрессора и аспирационной установки. **Эти устройства не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно.**

Сформировано 24.08.2026 03:53 · INTERTOOLER.RU