

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Кромкооблицовочный станок автоматический KROM AUTOMAT, 2.74 кВт, 380В

Артикул: AUTOMAT



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **563 000 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	2,74
Напряжение, В	380
Минимальная ширина панели, мм	100
Толщина кромки, мм	0,4-2
Минимальная длина панели, мм	120
Ширина кромки, мм	10-45
Давление в системе, бар	7
Скорость подачи кромочного материала, м/мин	8
Габаритные размеры, мм	1800 × 600 × 1400
Вес, кг	450

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

KROM Automat — это компактный автоматический кромкооблицовочный станок полного цикла, который выполняет все этапы обработки кромки без необходимости дополнительной ручной доработки. Станок приклеивает кромку, предварительно отрубая её от бобины, фрезерует по длине (одновременно сверху и снизу), торцует кромку заподлицо с деталью и, в финале, полирует.

Основные характеристики:

- **Базовый цикл обработки:** Станок выполняет весь базовый процесс кромкооблицовки, исключая необходимость ручной доработки.
- **Подогрев торца детали:** Обеспечивает равномерное нанесение клея и более прочное соединение кромки с деталью.
- **Съёмная клеевая ванна:** Удобна для очистки и смены клея по цвету/типу, что упрощает обслуживание станка и повышает удобство при работе.
- **Высокое качество сборки и комплектующих:** Надёжная конструкция и использование качественных материалов обеспечивают долговечность и стабильное качество работы.
- **Компактный размер:** Позволяет легко разместить станок в небольшом помещении, что делает его удобным для различных производственных условий.
- **Стабильность настроек:** Станок хорошо держит настройки и при необходимости легко перенастраивается для работы с различными типами кромки.

Важная информация:

Для работы станка требуется подключение компрессора и аспирационной установки. **Эти устройства не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно.**

Сформировано 24.08.2026 03:53 · INTERTOOLER.RU