

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Кромкооблицовочный станок автоматический KROM AUTOMAT MAX, 9 кВт, 380В

Артикул: AUTOMAT MAX



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **994 000 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	9
Напряжение, В	380
Минимальная ширина панели, мм	80
Толщина кромки, мм	0,4-3
Минимальная длина панели, мм	120
Ширина кромки, мм	8-45
Давление в системе, бар	5
Скорость подачи кромочного материала, м/мин	9
Габаритные размеры, мм	2600 × 590 × 1420
Вес, кг	768

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

KROM AUTOMAT MAX оснащён всеми необходимыми узлами для достижения превосходного качества кромкооблицовки. Станок выполняет полный цикл обработки: приклеивает кромку, обрубает её от бобины, чисто торцует передние и задние свесы с помощью одноmotorной торцовки, фрезерует сверху и снизу по длине детали, радиусно циклюет и полирует финальную поверхность.

Особого внимания заслуживает узел прифуговки, установленный в начале станка. Этот узел отвечает за предварительное фрезерование торца детали, что позволяет достичь максимального качества кромкооблицовки, устраняя такие недостатки раскроя, как сколы и ступеньки от подрезной пилы.

Основные характеристики:

- **Полный цикл обработки:** Станок выполняет все этапы кромкооблицовки, включая приклеивание, обрезку, торцовку, фрезеровку, циклевку и полировку.
- **Узел прифуговки:** Предварительное фрезерование торца детали для устранения дефектов раскроя и обеспечения идеального результата.
- **Тачскрин управление:** Удобное управление станком через сенсорный экран на русском языке.
- **Съёмная клеевая ванна:** Удобна для очистки и смены клея по цвету/типу, что упрощает обслуживание станка и повышает удобство при работе.

Дополнительная информация:

Для работы станка требуется подключение компрессора и аспирационной установки. **Эти устройства не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно.**

Сформировано 24.08.2026 03:53 · INTERTOOL.RU