

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Кромкооблицовочный станок автоматический KROM AUTOMAT PLUS, 2.74 кВт, 380В

Артикул: AUTOMAT PLUS



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **598 000 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	2,74
Напряжение, В	380
Минимальная ширина панели, мм	100
Толщина кромки, мм	0,4-2
Минимальная длина панели, мм	120
Ширина кромки, мм	10-45
Давление в системе, бар	8
Скорость подачи кромочного материала, м/мин	8
Габаритные размеры, мм	2175 × 585 × 1400
Вес, кг	650

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

KROM AUTOMAT PLUS — компактный автоматический кромкооблицовочный станок полного цикла, который выполняет весь процесс кромкооблицовки без необходимости в дополнительной ручной доработке. Станок приклеивает кромку, предварительно обрубая её от бобины, чистово торцует кромку заподлицо с деталью, фрезерует по длине (одновременно сверху и снизу), циклюет и, в финале, полирует.

Основные характеристики:

- **Полный цикл обработки:** После приклеивания кромки не требуется дополнительная ручная доработка — станок выполняет все этапы работы, включая чистовую торцовку, фрезеровку, циклевку и полировку.
- **Узел радиусной циклевки:** В отличие от младшей модели KROM-AUTOMAT, эта версия оснащена узлом радиусной циклевки, что позволяет качественнее обрабатывать кромку ПВХ 2 мм, устраняя "эффект волны" после фрезеровки.
- **Подогрев торца детали:** Обеспечивает равномерное нанесение клея и более прочное соединение кромки с деталью.
- **Съёмная клеевая ванна:** Удобна для очистки и смены клея по цвету/типу, что упрощает обслуживание станка и повышает удобство при работе.
- **Компактный размер:** Позволяет установить станок даже в небольшом помещении, что делает его удобным для различных производственных условий.
- **Высокое качество сборки и комплектующих:** Гарантирует надёжность и долговечность станка, обеспечивая стабильное качество работы.
- **Стабильность и перенастройка:** Станок отлично держит настройки и легко перенастраивается для работы с различными типами кромки.

Важная информация:

Для работы станка требуется подключение компрессора и аспирационной установки. **Эти устройства не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно.**

Сформировано 24.08.2026 03:53 · INTERTOOL.RU