

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Кромкооблицовочный станок KROM ECONOM с педалью, 1.2 кВт, 220В

Артикул: ECONOM



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **34 000 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	0,70
Напряжение, В	220
Объём клеевой ванны, мл	1000
Толщина кромки, мм	0,3 - 2,0
Минимальный радиус, мм	20
Ширина кромки, мм	10-60
Рабочая температура	120 - 180 °C
Давление в системе, бар	6-8
Скорость подачи кромочного материала, м/мин	2-6
Готовность к работе	5-12 мин

Габаритные размеры, мм	500 × 500 × 470
Вес, кг	30

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Стационарный кромкооблицовочный станок **KROM ECONOM** — это доступное решение для тех, кто ищет оборудование с хорошим соотношением цены и функционала. Станок оснащён двумя клеенаносящими валами, собственной станиной и гильотиной для обрезки кромки от бухты, что делает его одним из самых привлекательных вариантов на рынке в своей категории.

Ключевые характеристики:

- **Два клеенаносящих вала:** Обеспечивают равномерное нанесение клея, что улучшает качество облицовки.
- **Собственная станина:** Обеспечивает стабильность и удобство в работе.
- **Гильотина для обрубки кромки:** Удобно и точно отрезает кромку от бухты, упрощая процесс работы.
- **Большая клеевая ванна и мощные ТЭНы:** Обеспечивают длительную работу без частой дозаправки клея и быстрое разогревание, что сокращает время простоя.

Преимущества:

- **Доступность:** Станок является более экономичным аналогом модели KROM-OPTIMA 2.0 благодаря использованию бюджетных комплектующих, сохраняя при этом работоспособность и функциональность.
- **Надёжность:** Заводская предустановка температуры плавления клея (150-170°C) предотвращает выдавливание клея через сальники, обеспечивая стабильность работы. При необходимости, минимальная температура может быть снижена (подробнее в инструкции по эксплуатации).

- **Простота в использовании:** Подходит для небольших производств, где важен баланс между стоимостью и функциональными возможностями.

Важная информация:

- Обращаем внимание, что гильотина может работать некорректно с жесткими кромками толщиной 2 мм.
- Компрессор не входит в комплект поставки и приобретается дополнительно.

Внимание!

Станок поставляется с ограниченной гарантией на 3 месяца.

Сформировано 24.08.2026 03:53 · INTERTOOL.RU