

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Кромкооблицовочный станок KROM KOMBO max с педалью, 3 кВт, 220В

Артикул: KOMBO max



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **94 899 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	3
Мощность двигателя, кВт	0,9
Напряжение, В	220
Объём клеевой ванны, мл	1000
Толщина кромки, мм	0,4 – 2
Минимальный радиус, мм	20
Ширина кромки, мм	10-55
Рабочая температура	140 - 170 °C
Давление в системе, бар	9
Скорость подачи кромочного материала, м/мин	0-6

Готовность к работе	5-10 мин
Габаритные размеры, мм	1000 x 450 x 470
Вес, кг	75

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Кромкооблицовочный станок **KROM-KOMBO max** отличается автоматической подачей заготовок через узел кромкооблицовки с помощью конвейерной ленты. Это существенно ускоряет и упрощает процесс обработки кромок, улучшая качество за счёт исключения человеческого фактора.

Основные характеристики:

- **Автоматическая подача:** Конвейерная лента обеспечивает автоматическую подачу заготовок, что ускоряет процесс и минимизирует ошибки.
- **Компактность:** Станок имеет компактные размеры и работает от сети 220 В, что делает его удобным для использования в различных производственных условиях.
- **Скорость кромкооблицовки:** Станок способен обрабатывать кромку со скоростью до 6 метров в минуту.
- **Универсальность:** Подходит для кромления как прямых, так и криволинейных деталей, обеспечивая широкие возможности применения.
- **Рекомендация по установке:** Для работы с крупными деталями рекомендуется установить станок на расширительный стол, что обеспечит дополнительное удобство и стабильность.

Дополнительная информация:

- Для работы пневматической гильотины требуется подключение компрессора. **Компрессор в комплект поставки не входит и приобретается дополнительно.**
- **Обратите внимание:** Гильотина может работать некорректно с жёсткими кромками толщиной 2 мм.

Сформировано 24.08.2026 03:53 · INTERTOOL.RU