

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Кромкооблицовочный станок KROM PROFI 2.0 с педалью, 1.8 кВт, 220В

Артикул: PROFI 2.0



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **118 000 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	1,8
Мощность двигателя, кВт	0,015
Напряжение, В	220
Объём клеевой ванны, мл	1100
Толщина кромки, мм	0,3-3
Минимальный радиус, мм	30
Ширина кромки, мм	10-50
Рабочая температура	120 - 180 °C
Давление в системе, бар	6-8
Скорость подачи кромочного материала, м/мин	2-12

Готовность к работе	5-12 мин
Габаритные размеры, мм	1000 × 790 × 800
Вес, кг	120

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Стационарный кромкооблицовочный станок **KROM PROFI 2.0** — это надёжное и эффективное решение для кромкооблицовки. Станок работает от сети 220 В, имеет массу 120 кг и обеспечивает высокое качество обработки для всех типов и размеров кромочного материала.

Основные характеристики:

- **Высокое качество обработки:** Надёжно клеит все типы и размеры кромочного материала с одинаково высоким качеством.
- **Точные настройки:** Чётко держит настройки, легко перенастраивается и удобен в управлении.
- **Превосходный клеевой узел:** Один из лучших в своём классе, обеспечивающий отличное качество нанесения клея.
- **Два клеевых вала:** Обеспечивают одновременное нанесение клея на деталь и кромку, что улучшает прочность и качество соединения.
- **Поклеит любой тип кромочного материала:** меламин, ПВХ (от 0,4 мм до 2 мм), АБС, 3D-кромка, шпон.
- **Пневматическая гильотина:** Оснащена функцией обрубки кромки с двумя режимами работы — автоматически при приклеивании прямых деталей через концевик, принудительно через педаль при криволинейных деталях.

- **Регулируемая скорость подачи:** Настраивается в диапазоне от 0 до 12 метров в минуту, что позволяет адаптировать станок под различные задачи.
- **Счётчик кромки:** Удобен при работе с большим количеством одинаковых деталей, существенно облегчает работу.
- **Регулируются:** температура и количество клея, скорость подачи, ширина и толщина кромки.

Преимущества:

- **Идеальное сочетание цены и качества:** Несмотря на избитость этой фразы, данная модель действительно предлагает отличное соотношение стоимости и функциональности.
- **Положительные отзывы:** Наши клиенты высоко оценивают работу станка на протяжении многих лет, отмечая его надёжность и стабильность.
- **Лучшее предложение на рынке:** Один из лучших полноразмерных стационарных кромкооблицовочных станков в своём сегменте на российском рынке.

Важная информация:

Для работы пневматической гильотины необходимо подключение компрессора. Компрессор в комплект поставки не входит.

Сформировано 24.08.2026 03:52 · INTERTOOL.RU