

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ленточнопильный станок Metal Master BSM-270G

Артикул: 347



Характеристики

Напряжение	380
Мощность	1.1 кВт

Цена без учета доставки: **535 227 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Напряжение, В	380
Мощность двигателя, кВт	1,1 / 1,5
Скорость реза, м/мин	34 / 68
Размеры ленточного полотна, мм	3160x27x0,9
Резание заготовки под углом, град	90°/60°/45°/-45°
90°, мм	270 / 260 / 370x220
60°, мм	160 / 140 / 200x140
45°, мм	240 / 200 / 240x200
-45°, мм	210 / 200 / 220x200
Высота рабочего стола, мм	900

Размеры станка (ДхШхВ), мм	2200×1530×2050
Размеры станка в упаковке (ДхШхВ), мм	1770×765×1120
Вес (брутто/нетто), кг	468/418

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Описание станка Ленточнопильный станок Metal Master BSM-270G

Ленточнопильный станок **Metal Master BSM-270G** предназначен для эффективного и быстрого распила чёрных (сталь, чугун) и цветных металлов, а также их сплавов и других материалов с цельковым, полым и профильным сечением. Конструктивное устройство станка классическое для данного типа оборудования: в качестве базы используется массивная тумба, а в качестве режущего модуля – пильная рама. Непосредственно процесс резки осуществляется ленточнопильным полотном, которое сварено в кольцо и установлено на пильной раме, методом натяжения на шкивы. Пильная рама опускается под собственным весом, а регулируемый гидравлический цилиндр (гидроразгрузка) позволяет регулировать скорость опускания пильной рамы в зависимости от установленной заготовки и режимов пиления.

Максимальная функциональность:

- Ленточнопильный станок Metal Master BSM-270G позволяет распиливать заготовки диаметром до 270 мм.
- Станок с возможностью поворота корпуса пилы от -45° до ±60°, предназначен для пиления заготовок, под различными углами и при частой смене угла пила. Режущий инструмент – сварное ленточнопильное полотно размером 3160×27×0,9 мм.
- Рабочая подача пильной рамы, которая осуществляется регулируемым гидравлическим механизмом. Это позволяет точно подобрать режим обработки.
- Данная модель оснащена стационарными тисками с механизмом быстрой фиксации, для резки под углом, поворачивается рама, а не заготовка. Зажим заготовки осуществляется вручную, вращением маховика и поворотом рычага механизма быстрой фиксации, подача заготовки - также вручную.
- Основание станка изготовлено из чугуна, что обеспечивает необходимую жесткость конструкции, а также позволяет гасить часть вибраций, которые неизбежно возникают в процессе работы ленточной пилы.

- Направляющие имеют возможность регулирования положения в зависимости от ширины заготовки.
- Привод полотна осуществляется мотор-редуктором с асинхронным двухскоростным двигателем мощностью 1,5 кВт. Он позволяет реализовать две скорости резания 34 м/мин (для резки металлопроката различного типоразмера) и 68 м/мин (для резки пластмасс, тонкостенных металлических профилей и т.д.).
- Необходимое охлаждение и смазку полотна обеспечивает система подачи смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ).
- Высокое качество реза и длительный срок службы.
- Максимальная функциональность станка в своем классе.

В стандартную комплектацию станка входят:

- Станок в сборе;
- Биметаллическое ленточнопильное полотно;
- Руководство по эксплуатации на русском языке.



ПРИБРЕСТИ ПИЛЬНЫЕ ПОЛОТНА К ДАННОМУ СТАНКУ

Сформировано 28.07.2026 23:22 · INTERTOOL.RU