

Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

JIB 23116 Ленточнопильный станок

Артикул: 0209020499000



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **27 100 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Комплектация	Пильное полотно 1575 x 6,3 x 0,35 мм, 6ТPI Профессиональный параллельный упор Угловой упор (транспорт) с алюминиевой накладкой Толкатель Шестигранные ключи 2,5 мм , 4мм , 5 мм Ключ 10 x 12 мм
Номер декларации соответствия	ЕАЭС N RU Д-CN.РА09.В.73313/24
Мощность двигателя	0,35 кВт
Потребляемая мощность / пусковой ток	0,55 кВт / 2,5А
Номинальное напряжение	230 В
Частота тока	50 Гц
Диаметр маховика	239,6 мм

Высота распиловки	92 мм
Максимальная ширина заготовки (слева от пилы)	229 мм
Скорость движения пильного полотна	600 м/мин
Ширина пильного полотна	3,2 - 13 мм
Длина пильного полотна	1575 мм
Размер стола	305x305 мм
Наклон стола	0 - 45°
Диаметр патрубка аспирации опилок	53 мм
Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)	500 x 432 x 760 мм
Размеры станка в упаковке (Д x Ш x В)	800 x 460 x 340 мм
Масса нетто / брутто	18,5 / 22 кг
Описание для анонса	Высота распиловки 92 мм Мощность двигателя 0,35 кВт
HORËK Wood 3*0.65*14 TPI 1575 MM	https://www.harvey-rus.ru/catalog/professionalnye-polotna-dlya-lentochnopilnykh-stankov/horyek-wood-3-0-65-14-tpi-1575-mm/

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

- Мощность двигателя 350 Вт
- Прочный литой алюминиевый стол с наклоном 0-45°

- Быстрый сброс натяжения пильного полотна
- Дополнительная светодиодная подсветка
- Лазерный указатель линии реза
- Усиленный профессиональный параллельный упор
- Транспортёр

Сформировано 21.06.2026 10:44 · INTERTOOL.RU