

Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

JIB TBS-356 Ленточнопильный станок

Артикул: 0204020010000



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **123 500 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Комплектация	Пильное полотно (Д x Ш X В) 2819x16x0.8 мм Профессиональный параллельный упор Угловой упор (транспортер) Тумба Приводной ремень * Мобильная база в комплект не входит и приобретается отдельно
Номер декларации соответствия	ЕАЭС N RU Д-CN.PA09.B.85240/24
Мощность двигателя выходная	1,1 кВт, 230 В
Мощность двигателя потребляемая (пусковой ток)	1,65 кВт (7.5А)
Высота распиловки	330 мм
Максимальная ширина заготовки	346 мм
Диаметр маховика	356 мм

Ширина полотна пилы	3-19 мм
Длина полотна пилы	2819 мм
Наклон стола	-10 +45°
Размер стола	406 x 546 мм
Скорость полотна	380 /800 м/мин
Диаметр патрубка аспирации	70 мм
Высота рабочего стола от пола	1005 мм
Размеры в упаковке (Д x Ш x В)	610 x 500 x 1400 мм
Размер станка в собранном виде (Д x Ш x В)	776 x 555 x 1860 мм
Масса нетто / брутто	121 / 147 кг
Описание для анонса	Высота распиловки 330 мм Мощность двигателя 1,1 кВт
Мобильная база универсальная	https://www.harvey-rus.ru/catalog/aksessuary-dlya-lentochnopilnykh-stankov/mobilnaya-baza-dlya-universalnaya/

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

- Прочный и жесткий стальной корпус.
- Высота продольной распиловки 330 мм.
- Максимальная ширина заготовки (слева от пилы) 346 мм.
- Направляющие подшипники; ленты для обеспечения дополнительной точности и длительного срока службы.
- Мощный асинхронный двигатель выходной мощностью 1,1 кВт.
- Точно отшлифованный чугунный рабочий стол.
- Динамически сбалансированные чугунные литые маховики.
- Литой кронштейн поворота стола с уклоном -10° + 45°.

- Телескопическая защита пилы, обеспечивающая полную безопасность.
- Система быстрого ослабления натяжения ленты.
- Параллельный упор профессионального типа с алюминиевым профилем.

Сформировано 21.06.2026 09:11 · INTERTOOL.RU