

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ленточнопильный станок REALREZ MBS 260, 1.5кВт, 380В

Артикул: REZ-MBS-260 (400V)



Характеристики

Напряжение	380
Мощность	1.5 кВт

Цена без учета доставки: **188 092 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Напряжение, В	380
Мощность двигателя, кВт	1,5
Скорость реза, м/мин	42, 84
Размеры ленточного полотна, мм	2360x27x0,9
Резание заготовки под углом, град	0°/45°/60
Диаметр пиления, мм	230
0°, мм	230 260 x 110 220 x 220

45°, мм	160 155 x 115 140 x 140
60°, мм	90 90 x 90 90 x 90
Высота рабочего стола, мм	900
Ширина полотна, мм	27
Размеры станка (ДхШхВ), мм	1350 x 580 x 970
Размеры станка в упаковке (ДхШхВ), мм	1400 x 750 x 1000
Вес (брутто/нетто), кг	236
Размер заготовки, мм	260 x 140
СОЖ	Есть

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Ленточнопильный станок REALREZ MBS 260 позволяет резать заготовки под углом в диапазоне от 0 до 60 градусов.

Направляющие ленточной пилы оснащены специальными пластинами из твердого сплава и подшипников.

Консоль станка изготовлена из литого чугуна, что вместе с режущим полотном 27 ширины, позволяет в полной мере обеспечить распиловку как сплошных заготовок, так и профилей.

Станок оборудован датчиком контроля натяжения полотна – тензомером, что способствует продолжительной работе ленточнопильных полотен.

Привод станка осуществляется при помощи трехфазного двигателя с двумя скоростями резки и тепловой защитой.

Скорость опускания рамы регулируется при помощи гидравлического цилиндра. По окончании работы станок выключается.

Он оборудован несколькими защитами: остановка работы при обрыве ленточного полотна, остановка станка при открытии кожуха ленточной пилы.

Преимущества станка MBS260:

- Современный дизайн рамы позволяет распиливать заготовки больших размеров;
- Плавная регулировка угла реза в диапазоне от 0 до 60°, с возможностью быстрой установки угла на 45°, 60° и 90°;
- Массивные быстрозажимные тиски для простого и надежного крепления заготовки;
- Основные компоненты конструкции станка выполнены из отливок из серого чугуна, что повышает виброустойчивость станка;
- Использование в станке шкивов большого диаметра и трехсторонних твердосплавных направляющих пилы увеличивает многократно стойкость инструмента и точность распила;
- Бесшумный и необслуживаемый червячный мотор-редуктор;
- Трехфазный двухскоростной двигатель (400 В) с возможностью выбора скорости пилы 30 и 60 м/мин;
- Высокопроизводительный насос подачи СОЖ и возможность независимого регулирования потока на обоих направляющих, бак и помпа СОЖ размещены внутри тумбы станка;
- Удобное и простое управление станком с эргономичной панели, закрепленной на тумбе станка.

Упор для выставления заготовок длиной 220 мм.

Надежная конструкция узлов станка и использование зарекомендовавших себя комплектующих гарантируют долгий срок исправной работы.

Сформировано 21.06.2026 11:52 · INTERTOOL.RU