

Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ленточнопильный станок REALREZ MBS 712 27MM, 1.1кВт, 230В

Артикул: REZ-712/27/230V



Характеристики

Мощность 1.1 кВт

Цена без учета доставки: **112 997 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Напряжение, В	230
Мощность двигателя, кВт	1,1
Скорость реза, м/мин	22, 33, 45, 65
Размеры ленточного полотна, мм	2360x27x0,9
Резание заготовки под углом, град	0°/45°/-45°
Диаметр пиления, мм	180
0°, мм	300 x 180
45°, мм	120 x 125
-45°, мм	120 x 125
Размер заготовки, мм	300x180

Высота рабочего стола, мм	570
Размеры станка (ДхШхВ), мм	1250 x 470 x 1125
Размеры станка в упаковке (ДхШхВ), мм	1400 x 880 x 1550 мм / 1400 x 750 x 1000
Вес (брутто/нетто), кг	170
СОЖ	Есть

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Ленточнопильный станок REALREZ MBS712 - надежное решение для резки металла, не имеющее аналогов в течение многих лет. Отличается высокой эффективностью и простотой в обращении. Позволяет резать в вертикальной плоскости и перпендикулярно оси разрезаемого материала или под любым углом в диапазоне 45–90°.

Отрезанный элемент можно подавать вручную или с помощью любого устройства подачи. Подача при резке гравитационная с помощью гидроцилиндра. Подходящая скорость опускания рамы достигается благодаря клапану, регулирующему поток масла между камерами гидроцилиндра.

Требуемая линейная скорость ленты получается путем изменения передаточного отношения на ременном шкиве между червячной передачей и приводным двигателем.

Прочная, устойчивая и изысканная конструкция, а также рукоять из однородного чугуна обеспечивают высокую жесткость и стабильность при резке, гарантируя точность и долгосрочную надежность. На станке используется полотно 27 мм, позволяющее резать большое количество заготовок

Безопасность в процессе резки обеспечивает электрическая установка, соответствующая всем требованиям CE. Станок оборудован ограничительным выключателем, который останавливает станок после завершения процесса резки, аварийной кнопкой, несколькими концевыми выключателями, которые выключают станок, например, при открытии кожуха ременной передачи или защиты ленточного полотна. Кроме того, наша машина, в отличие от конкурентов, оснащена проволочной щеткой для очистки ленты - она предотвращает блокировку лезвия и обеспечивает более эффективную резку.

Особенности:

- Обрабатываемый материал может подаваться как вручную, так и автоматически с помощью любого подающего оборудования.
- Скорость опускания пильной рамы регулируется гидравликой.
- По окончании процесса пиления, станок автоматически останавливается.
- СОЖ
- Тиски из литого чугуна.
- Благодаря невысокой стоимости и отличным техническим характеристикам, станок имеет большой спрос и популярность среди различных категорий потребителей.

Сформировано 21.06.2026 10:36 · INTERTOOL.RU