

# Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Ленточнопильный станок REALREZ MBS 712 SW 27MM, 1.1кВт, 400В

Артикул: REZ-712SW/27/400V



#### Характеристики

Напряжение	380
Мощность	1.1 кВт

Цена без учета доставки: **143 814 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

Напряжение, В	380
Мощность двигателя, кВт	1,1
Скорость реза, м/мин	22, 33, 45, 65
Размеры ленточного полотна, мм	2360 x 27 x 0,9
Резание заготовки под углом, град	0°/45°/-45°
Диаметр пиления, мм	205
0°, мм	215 x 205
45°, мм	100 x 200
-45°, мм	120 x 125
Высота рабочего стола, мм	570

Размеры станка (ДхШхВ), мм	1250 x 470 x 1125
Размеры станка в упаковке (ДхШхВ), мм	1400 x 880 x 1550 мм / 1400 x 750 x 1000
Вес (брутто/нетто), кг	170
Размер заготовки, мм	215 x 205
СОЖ	Есть

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

**Ленточнопильный станок REALREZ MBS712** - надежное решение для резки металла, не имеющее аналогов в течение многих лет. Отличается высокой эффективностью и простотой в обращении. Позволяет резать в вертикальной плоскости и перпендикулярно оси разрезаемого материала или под любым углом в диапазоне 45–90°.

Отрезанный элемент можно подавать вручную или с помощью любого устройства подачи. Подача при резке гравитационная с помощью гидроцилиндра. Подходящая скорость опускания рамы достигается благодаря клапану, регулирующему поток масла между камерами гидроцилиндра.

Требуемая линейная скорость ленты получается путем изменения передаточного отношения на ременном шкиве между червячной передачей и приводным двигателем.

Прочная, устойчивая и изысканная конструкция, а также рукоять из однородного чугуна обеспечивают высокую жесткость и стабильность при резке, гарантируя точность и долгосрочную надежность. На станке используется полотно 27 мм, позволяющее резать большое количество заготовок

Безопасность в процессе резки обеспечивает электрическая установка, соответствующая всем требованиям CE. Станок оборудован ограничительным выключателем, который останавливает станок после завершения процесса резки, аварийной кнопкой, несколькими концевыми выключателями, которые выключают станок, например, при открытии кожуха ременной передачи или защиты ленточного полотна. Кроме того, наша машина, в отличие от конкурентов, оснащена проволочной щеткой для очистки ленты - она предотвращает блокировку лезвия и обеспечивает более эффективную резку.

## Особенности:

- Обрабатываемый материал может подаваться как вручную, так и автоматически с помощью любого подающего оборудования.
- Скорость опускания пильной рамы регулируется гидравликой.
- По окончании процесса пиления, станок автоматически останавливается.
- СОЖ
- Тиски из литого чугуна.
- Благодаря невысокой стоимости и отличным техническим характеристикам, станок имеет большой спрос и популярность среди различных категорий потребителей.

Сформировано 21.06.2026 11:51 · INTERTOOL.RU