

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ленточнопильный станок REALREZ RWBS 120, 370Вт, 220В

Артикул: REZ-RWBS120



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **31 690 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность двигателя, кВт	0.37
Напряжение, В	220
Передача	Ременная
Толщина распиловки, мм	120
Диаметр маховика, мм	254
Частота вращения шкива, об/мин	1400
Максимальный размер пропила, мм	120 x 245

Размеры ленточной пилы, мм	1790x13
Число скоростей	2
Скорость резания, м/мин	660-960
Размер рабочего стола, мм	340 x 340
Угол наклона рабочего стола, градусов	0 - 45
Длина параллельного упора, мм	320
Диаметр патрубка аспирации, мм	49/74/99
Габариты станка, мм	880 x 440 x 340
Масса, кг	29

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Ленточнопильный станок по дереву REALREZ RWBS 120 – предназначен для пиления древесины. Прочный и жесткий стальной корпус обеспечивает устойчивость при работе. Направляющие подшипники ленты служат для обеспечения дополнительной точности и долгой работы станка. Он оснащен двумя защитными выключателями, которые производят остановку станка при открытии верхней или нижней дверцы при выполнении работ на пильной ленте. Это обеспечивает безопасность для пользователя. Мощный асинхронный двигатель гарантирует бесперебойную работу.

Особенности:

- Простота управления (при помощи двух кнопок);
- Точность обработки (миллиметровая шкала);
- Распил под углом (до 45 градусов);

- Длительная эксплуатация (отвод избытка тепла);
- Комфортная эксплуатация (располагается на опорных ножках на удобной для оператора высоте).

Преимущества:

- Для подключения стружкоотсоса предусмотрено три патрубка диаметром - 60 мм;
- На рабочий стол устанавливаются параллельный и угловой упоры;
- Тип двигателя: асинхронный, с воздушным охлаждением, S1;
- Диаметр маховика, мм: 254;
- Высота распиловки, мм: 120;
- Ширина распиловки, мм: 245;
- Ширина полотна пилы, мм: 3-13;
- Длина полотна пилы, мм: 1790 мм;
- Высота стола над уровнем пола, мм: 980;
- Система регулирования стола, град. 0...+45;
- Тип паза: Т-образный;
- Размеры паза, мм: 14x8;
- Диапазон углов распиловки с помощью углового упора, град.: -30...+30;
- Класс защиты двигателя: IP20;
- Тип передачи: Ременная;
- Тип ремня: Поликлиновой
- Габариты упаковки: 880x440x340 мм
- Вес нетто/брутто: 29/33 кг