

Юр. адр.: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ленточнопильный станок REALREZ RWBS 130, 750Вт, 220В

Артикул: REZ-RWBS130



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **38 790 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность двигателя, кВт	0.75
Напряжение, В	220
Передача	Ременная
Толщина распиловки, мм	130
Тип электродвигателя	Асинхронный
Частота вращения шкива, об/мин	1400
Длина ленточной пилы, мм	2320

Размеры ленточной пилы, мм	2320x16
Число скоростей	2
Скорость резания, м/мин	378 - 792
Размер рабочего стола, мм	495 x 390
Угол наклона рабочего стола, градусов	0 - 45
Диаметр патрубка аспирации, мм	95
Габариты станка, мм	1150x540x460
Масса, кг	42

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Ленточнопильный станок по дереву REALREZ RWBS 130-750W – отличный вариант для выполнения пакетного резания, по кривой, продольного и поперечного резания и под углом. Мощность станка составляет 750 Вт.

Жесткий литой стол станка гасит вибрации и отличается износостойкостью. Пластиковый угловой упор точно задаёт наклон заготовки, а алюминиевый параллельный упор позволяет без предварительной разметки резать детали. Так же станок подразумевает переключение между двумя скоростями пильного полотна: 378 и 792 м/мин. Для подключения стружкоотсоса предусмотрен один патрубок диаметром 95 мм.

Особенности:

- Точность обработки (миллиметровая шкала);
- Распил под углом (до 45 градусов);
- Длительная эксплуатация (отвод избытка тепла);

- Комфортная эксплуатация (опорные ножки).

Преимущества:

- На рабочий стол устанавливаются параллельный и угловой упоры;
- Тип двигателя: асинхронный, с воздушным охлаждением, S1;
- Диаметр маховика, мм: 315;
- Высота распиловки, мм: 130;
- Ширина полотна пилы, мм: 3-16;
- Длина полотна ленты, мм: 2320;
- Высота стола над уровнем пола, мм: 990;
- Система регулирования стола, град. 0...+45;
- Размер основания, мм: 610x525x420;
- Тип паза: Т-образный;
- Размеры паза, мм: 22x6;
- Диапазон углов распиловки с помощью углового упора, град.: -30...+30;
- Класс защиты двигателя: IP20;
- Выключатель: KJD17B-4;
- Тип передачи: ременная;
- Тип ремня: Поликлиновой PJ595.

Комплект поставки:

- Станок ленточнопильный
- Каркасное основание станка

- Упор параллельный
- Стол в сборе
- Упор угловой
- Ключи шестигранные
- Кронштейн с гайкой
- Толкатель

Сформировано 21.06.2026 09:02 · INTERTOOL.RU