

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ленточнопильный станок REALREZ RWBS 200, 750Вт, 220В

Артикул: REZ-RWBS200



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **63 941 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность двигателя, кВт	0.75
Напряжение, В	220
Передача	Ременная
Толщина распиловки, мм	200
Диаметр маховика, мм	355
Частота вращения шкива, об/мин	1400
Максимальный размер пропила, мм	200 x 335

Размеры ленточной пилы, мм	2480x16
Число скоростей	2
Скорость резания, м/мин	700-800
Размер рабочего стола, мм	500 x 400
Угол наклона рабочего стола, градусов	0 - 45
Длина параллельного упора, мм	320
Диаметр патрубка аспирации, мм	100
Габариты станка, мм	1270x570x400
Масса, кг	85

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Ленточнопильный станок по дереву REALREZ RWBS 200 – предназначен для распиловки древесины. Модель оснащена скользящим вдоль Т-образного паза упором для угловых резов и регулируемым центром для радиусного пиления.

Двухскоростная ременная передача позволяет производить обработку как неплотных пород, так и твердой древесины, склонной к образованию прижогов. Двухпозиционный параллельный упор обеспечивает работу с высокими заготовками при перпендикулярном резе и с плоскими деталями при пилении с наклоном. Направляющие подшипники ленты служат для обеспечения дополнительной точности и длительного срока службы. Станок оснащен двумя защитными выключателями для его остановки, если открыть верхнюю или нижнюю дверцу во время работы.

Для удобства оператора предусмотрены эксцентриковая фиксация упора, миллиметровая разметка на направляющем профиле и увеличительное стекло с риской на корпусе. Аспирационный патрубок с возможностью подключением шланга диаметром 100 мм осуществляет быстрое удаление древесной стружки, пыли и опилок из нижней части станка.

Особенности:

- Точность обработки (миллиметровая шкала);
- Распил под углом (до 45 градусов);
- Быстрая остановка (аварийная кнопки выключения);
- Длительная эксплуатация (отвод избытка тепла);
- Комфортная эксплуатация (располагается на опорных ножках на удобной для оператора высоте).

Преимущества:

- Станок оборудован асинхронным двигателем с воздушным охлаждением S1;
- Мощность устройства составляет 750 Вт;
- Рабочий стол изготовлен из чугуна;
- Высота распиловки, мм: 200;
- Ширина распиловки, мм: 335;
- Ширина полотна пилы, мм: 3-16;
- Длина полотна пилы, мм: 2480;
- Диаметр маховиков, мм: 355;
- Система регулирования стола, град. 0...+45;
- Тип паза: Т-образный;
- Размеры паза, мм: 22x6;
- Диапазон углов распиловки с помощью углового упора, град.: -30...+30;
- Количество пазов, шт.: 2;
- Класс защиты двигателя: IP20;
- Тип передачи: ременная;

- Тип ремня: клиновой

Комплект поставки:

- Станок ленточнопильный
- Каркасное основание станка
- Упор параллельный
- Стол в сборе
- Упор угловой
- Набор инструментов
- Кронштейн с гайкой

Сформировано 21.06.2026 09:02 · INTERTOOL.RU