

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ленточнопильный станок REALREZ RWBS 80M, 350Вт, 220В

Артикул: RWBS-80M-350W



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **10 564 Р** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность двигателя, кВт	0.35
Напряжение, В	220
Передача	Ременная
Толщина распиловки, мм	80
Диаметр маховика, мм	238
Частота вращения шкива, об/мин	1400
Максимальный размер пропила, мм	80 x 200

Размеры ленточной пилы, мм	1400x6.5
Число скоростей	1
Скорость резания, м/мин	800
Размер рабочего стола, мм	305 x 305
Угол наклона рабочего стола, градусов	0 - 45
Длина параллельного упора, мм	320
Диаметр патрубка аспирации, мм	39
Габариты станка, мм	385 x 290 x 750
Масса, кг	16

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Ленточнопильный станок по дереву REALREZ RWBS 80M-350W – легкий и компактный. Отличный вариант для небольшой мастерской или бытового использования. Подходит для работы с древесиной и производными материалами. Используется для пакетного резания, резания по кривой, продольного и поперечного резания. Параллельный упор позволяют размещать заготовку для максимально эффективной обработки. Предельный размер заготовки составляет 80x200 мм.

Особенности:

- Лёгкая транспортировка;
- Простота управления (при помощи двух кнопок);
- Распил под углом (до 45 градусов);

- Длительная эксплуатация (отвод избытка тепла).

Преимущества:

- Станок оборудован асинхронным двигателем с воздушным охлаждением S1;
- Мощность устройства составляет 350 Вт;
- Для подключения вытяжной установки предусмотрен патрубок с внутренним диаметром - 39 мм и наружным - 43 мм;
- Диаметр маховика, мм: 238;
- Высота распиловки, мм: 80;
- Ширина распиловки, мм: 200;
- Длина полотна пилы, мм: 1400;
- Ширина полотна пилы, мм: 3-6;
- Высота стола над уровнем пола, мм: 333;
- Система регулирования стола, град. 0...+45;
- Размер основания, мм: 375×200×30;
- Длина параллельного упора, мм: 320;
- Класс защиты двигателя: IP20;
- Тип передачи: прямой;

В комплектацию к станку входит:

- Станок ленточнопильный
- ленточное полотно 1400x6x0,65 шаг зуба 6TPI
- Упор параллельный
- Стол в сборе

- Ключи шестигранные
- Кронштейн с гайкой
- Толкатель

Сформировано 21.06.2026 08:58 · INTERTOOL.RU