

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Магистральный фильтр Dali CAF1-3-3/2

Артикул: 854



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **6 778 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Бренд	Dali
Модель	CAF1-3-3/2
Производительность, л/мин	3000
Давление, бар	16
Присоед.размер	G 1 1/2"
Страна происхождения	Китай
Фильтрация по маслу, Мг/м3	0,001
Сменный картридж	F1-3
Длина, мм	138

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Магистральный Фильтр серии DALI CAF1-3-3/2 представляет собой неприхотливую в обслуживании, долговечную, надежную и экономичную модель. Попадание загрязненного сжатого воздуха в воздушную сеть ведет к ряду рисков и может вызвать существенное снижение рабочих показателей, потерю производительности и увеличение затрат на обслуживание и ремонт. Сжатый воздух должен соответствовать требованиям Вашего производства, а для этого необходимы магистральные фильтры. Фильтры DALI обеспечивают непревзойденное качество воздуха и отвечают постоянно ужесточающимся требованиям к качеству. Конструктивные преимущества • Уменьшенные перепады давления • Легкое снятие корпуса фильтра: внешние ребра позволяют твердо зажать фильтр • Дополнительная защита от коррозии: корпус из штампованного алюминия со специальным анодированным покрытием защищает фильтры как снаружи так и изнутри • Высокоэффективные четырехслойные стекловолоконные картриджи фильтра • Перфорированная гильза из нержавеющей стали для равномерного распределения воздуха по всей площади фильтрующего элемента • Надежное резьбовое крепление фильтрующего элемента в корпусе фильтра Фильтры представляют собой многослойную стекловолоконную трубку специальной конструкции и поверхностной обработкой. С активированным углем внутри, для адсорбирования запахов масла и углеводородов с максимальным содержанием остаточного содержания примесей до 0,003 мг/м³. Сжатый технический воздух такой чистоты в паре с бактерицидным фильтром возможно применять в пищевой, химической промышленности, а также в стоматологии и фармацевтике. Наша компания предлагает купить магистральный фильтр DALI CAF1-3-3/2 с оперативной доставкой по РФ и СНГ. Все модели оборудования, доступные к заказу, успешно прошли процедуру сертификации. Вы можете воспользоваться помощью наших квалифицированных специалистов в вопросах монтажа агрегата и проведения пуско-наладочных работ. Получите подробную информацию у нашего консультанта.

Сформировано 21.06.2026 10:44 · INTERTOOLER.RU