

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Магистральный фильтр Dali CAF2-2-1

Артикул: 847



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **4 297 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Бренд	Dali
Модель	CAF2-2-1
Производительность, л/мин	2000
Давление, бар	16
Присоед.размер	G 1
Страна происхождения	Китай
Фильтрация по маслу, Мг/м3	0,001
Сменный картридж	F2-2
Длина, мм	104

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Магистральный Фильтр серии DALI CAF2-2-1 представляет собой неприхотливую в обслуживании, долговечную, надежную и экономичную модель. Попадание загрязненного сжатого воздуха в воздушную сеть ведет к ряду рисков и может вызвать существенное снижение рабочих показателей, потерю производительности и увеличение затрат на обслуживание и ремонт. Сжатый воздух должен соответствовать требованиям Вашего производства, а для этого необходимы магистральные фильтры. Фильтры DALI обеспечивают непревзойденное качество воздуха и отвечают постоянно ужесточающимся требованиям к качеству.

Конструктивные преимущества • Уменьшенные перепады давления • Легкое снятие корпуса фильтра: внешние ребра позволяют твердо зажать фильтр • Дополнительная защита от коррозии: корпус из штампованного алюминия со специальным анодированным покрытием защищает фильтры как снаружи так и изнутри • Высокоэффективные четырехслойные стекловолоконные картриджи фильтра • Перфорированная гильза из нержавеющей стали для равномерного распределения воздуха по всей площади фильтрующего элемента • Надежное резьбовое крепление фильтрующего элемента в корпусе фильтра

Высокоэффективные коалесцентные фильтры сверхтонкой очистки для удаления остатков масел и примесей. Остаточное содержание масла - 0,003 мг/м³. На выходе из фильтра Вы получаете полностью очищенный сжатый воздух технического назначения. Применяется для высокоточного сборочного оборудования и, в качестве основного элемента перед финальной подготовкой воздуха для использования в пищевых и медицинских целях. Перед данным фильтром необходимо установить коалесцентный фильтр тонкой очистки CAF3. Наша компания предлагает купить магистральный фильтр DALI CAF2-2-1 с оперативной доставкой по РФ и СНГ. Все модели оборудования, доступные к заказу, успешно прошли процедуру сертификации. Вы можете воспользоваться помощью наших квалифицированных специалистов в вопросах монтажа агрегата и проведения пуско-наладочных работ. Получите подробную информацию у нашего консультанта.

Сформировано 21.06.2026 10:38 · INTERTOOLER.RU