

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Магистральный фильтр Dali CAF5-18-2

Артикул: 882



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **14 512 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Бренд	Dali
Модель	CAF5-18-2
Производительность, л/мин	18000
Давление, бар	16
Присоед. размер	G 2"
Страна происхождения	Китай
Фильтрация по пыли, Мкн	3
Фильтрация по маслу, Мг/м3	5
Сменный картридж	F5-18

Длина, мм	148
Ширина, мм	685

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Магистральный Фильтр серии DALI CAF5-18-2 представляет собой неприхотливую в обслуживании, долговечную, надежную и экономичную модель. Попадание загрязненного сжатого воздуха в воздушную сеть ведет к ряду рисков и может вызвать существенное снижение рабочих показателей, потерю производительности и увеличение затрат на обслуживание и ремонт. Сжатый воздух должен соответствовать требованиям Вашего производства, а для этого необходимы магистральные фильтры. Фильтры DALI обеспечивают непревзойденное качество воздуха и отвечают постоянно ужесточающимся требованиям к качеству.

Конструктивные преимущества • Уменьшенные перепады давления • Легкое снятие корпуса фильтра: внешние ребра позволяют твердо зажать фильтр • Дополнительная защита от коррозии: корпус из штампованного алюминия со специальным анодированным покрытием защищает фильтры как снаружи так и изнутри • Высокоэффективные четырехслойные стекловолоконные картриджи фильтра • Перфорированная гильза из нержавеющей стали для равномерного распределения воздуха по всей площади фильтрующего элемента • Надежное резьбовое крепление фильтрующего элемента в корпусе фильтра

Коалесцирующий фильтр грубой очистки. Первичная очистка и подготовка сжатого воздуха для общей фильтрации. Удаляет твердые частицы, пыль, жидкость и масло в виде аэрозоля и в сжиженном состоянии. Вода, масло и грубые частицы задерживаются фильтроэлементом, накапливаются в колбе и выводятся через сливной кран. Данный фильтр рекомендуется использовать как предварительный фильтр подготовки сжатого воздуха перед основными элементами магистрали. Для автономной работы рекомендуется оснастить фильтр автоматическим конденсатоотводчиком. Остаточное содержание масла 5,0 мг/м³. Наша компания предлагает купить магистральный фильтр DALI CAF5-18-2 с оперативной доставкой по РФ и СНГ. Все модели оборудования, доступные к заказу, успешно прошли процедуру сертификации. Вы можете воспользоваться помощью наших квалифицированных специалистов в вопросах монтажа агрегата и проведения пуско-наладочных работ. Получите подробную информацию у нашего консультанта.

Сформировано 21.06.2026 12:38 · INTERTOOLER.RU