

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Магистральный фильтр Dali CAFS4-18-65

Артикул: 895



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **22 435 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Бренд                      | Dali        |
| Модель                     | CAFS4-18-65 |
| Производительность, л/мин  | 18000       |
| Давление, бар              | 16          |
| Присоед.размер             | DN65        |
| Страна происхождения       | Китай       |
| Фильтрация по пыли, Мкн    | 3           |
| Фильтрация по маслу, Мг/м3 | 5           |
| Сменный картридж           | F4-44       |

|            |     |
|------------|-----|
| Длина, мм  | 940 |
| Ширина, мм | 940 |
| Высота, мм | 300 |

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

|                        |  |
|------------------------|--|
| Сайт                   | <a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>                      |
| Телефон                | +7 (900) 246-86-60   |
| Юридический адрес      | 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 |
| Банк                   | Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк   |
| БИК                    | 040349602  |
| Расчетный счет         | 40802810230000073752   |
| Корреспондентский счет | 30101810100000000602   |

## ОПИСАНИЕ

Фильтр сжатого воздуха CAFS4 Коалесцирующий фильтр для основной фильтрации сжатого воздуха. Высокоэффективный четырехслойный стекловолоконный фильтрующий элемент эффективно задерживает твердые частицы, пыль, жидкость и масло в виде аэрозоля, а перфорированная гильза из нержавеющей стали равномерно распределяет поток сжатого воздуха по всей поверхности фильтрующего элемента. Рекомендуется устанавливать перед остальной системой фильтров как фильтр основной подготовки воздуха, перед осушителями сжатого воздуха, перед ручным инструментом и другим оборудованием, не требующим спец.подготовки сжатого воздуха. Для автономной работы рекомендуется оснастить фильтр автоматическим конденсатоотводчиком. Остаточное содержание масла 1,0 мг/м3. Наша компания предлагает купить магистральный фильтр DALI CAFS4-18-65 с оперативной доставкой по РФ и СНГ. Все модели оборудования, доступные к заказу, успешно прошли процедуру сертификации. Вы можете воспользоваться помощью наших квалифицированных специалистов в вопросах монтажа агрегата и проведения пуско-наладочных работ. Получите подробную информацию у нашего консультанта.

Сформировано 21.06.2026 11:57 · INTERTOOLER.RU